

Plafoniera LED Superficie Quadrata 30W | 4CCT | UGR19 | SMD2835 140Lm/W | CRI92



Codice prodotto:

Riferimento: PLSSUGR30W-4CCT-91465

Specifiche tecniche:

REFERENZA: PLSSUGR30W-4CCT-91465
Potenza: 30W
Multitensione: 85V-265V
Temperatura della luce: 4CCT SELECT 2700K-3000K-4000K-5700K
IRC- Indice di Resa Cromatica: 92
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Flusso Luminoso-Lm: 2880
Fonte Luminosa: SMD 2835
Fascio Luminoso (°): 120°
Efficienza LED Diode (Lm/W): 140 Lm/W
Efficienza luminosa (Lm/W): 120 Lm/W
Certificati: CE, CMIM, RoHS
Protezione IP: IP20
Vita stimata di diodo (H): 40.000
Dimensioni (mm): 288x288mm H26mm
Fattore di Potenza (PF): 0.95
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz
T^a Amb. Funzionamento (°C): -10°C ~ +40°C
Cicli On/Off: 100.000
Tempo di avvio (s): 0,2s
Driver incluso: GXtronic Driver - No Flick
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+
Garanzia - Anno: 3

Breve descrizione del prodotto:

Illumina i tuoi spazi con stile ed efficienza con la **Plafoniera LED Quadrata da Superficie 30W**. Il suo design **ultrasottile di soli 26mm** dona un aspetto moderno ed elegante, mentre la tecnologia **4CCT selezionabile (2700K/3000K/4000K/5700K)** consente di personalizzare la tonalità di luce bianca più adatta a ogni ambiente.

Con **140Lm/W di alta luminosità** e un **CRI>92**, potrai godere di una luce chiara, nitida e naturale. Realizzata in alluminio con **diffusore microprismatico UGR19**, garantisce comfort visivo ed elimina l'abbagliamento, ideale per case, uffici o negozi con soffitti fino a 3 metri.

Descrizione del prodotto:

Plafoniera LED Superficie Quadrata 30W | 4CCT | UGR19 | SMD2835 140Lm/W | CRI92

La **Plafoniera LED Quadrata da Superficie 30W** è una soluzione di illuminazione moderna, efficiente e versatile, progettata per offrire il massimo comfort visivo e un'estetica elegante in qualsiasi ambiente. Con un design ultrasottile di soli 26mm di altezza, si integra discretamente in soffitti fino a 3 metri, donando un aspetto pulito e minimalista.

La tecnologia avanzata **4CCT selezionabile (2700K/3000K/4000K/5700K)** consente di scegliere diverse temperature di colore in base alle esigenze: da una luce calda e accogliente per ambienti residenziali, fino a un'illuminazione neutra o fredda per spazi professionali e commerciali. Con un'efficienza di **140Lm/W** e un **CRI>92**, garantisce un'ottima resa cromatica e una luminosità chiara e uniforme.

Realizzata in alluminio di alta qualità, con un **diffusore microprismatico UGR19**, riduce l'abbagliamento e assicura un comfort visivo ottimale, anche in ambienti dove la luce rimane accesa a lungo.

Applicazioni consigliate per il plafoniera quadrata da 30W 4CCT UGR19:

- **Abitazioni:** ideale per soggiorni, corridoi, camere da letto e cucine, con luce adattabile a ogni momento della giornata.
- **Uffici e studi:** offre illuminazione uniforme, riduce l'affaticamento visivo e migliora la produttività.
- **Negozi e punti vendita:** valorizza prodotti e spazi con una luce di alta qualità.
- **Ristorazione e hotel:** garantisce un'illuminazione elegante ed efficiente per reception, corridoi, sale da pranzo e camere.
- **Istituti scolastici e sanitari:** grazie al basso abbagliamento, ideale per aule, sale d'attesa e studi medici.

In definitiva, la **Plafoniera LED Quadrato 30W** unisce efficienza energetica, design moderno e qualità luminosa, rappresentando la scelta ideale per progetti residenziali, commerciali e professionali.

In FactorLED assicuriamo che i nostri prodotti hanno garanzia di QUALITÀ e offrono tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, l'IMPORTAZIONE o l'INGRESSO, compresa la scheda tecnica di ogni prodotto a LED.

Immagini aggiuntive:

