

## Plafoniera Stagna LED 40W GXtronic 120CM | CHIP OSRAM SMD2835 3CCT | IP66



### Codice prodotto:

Riferimento: TPGX120CM-CCT-91459

### Specifiche tecniche:

REFERENZA: TPGX60CM-CCT-91458  
Potenza: Power Select: 20W / 30W / 35W / 40W  
Temperatura della luce: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K  
IRC- Indice di Resa Cromatica: 80  
Materiale da costruzione: ABS + Makrolon® 2807  
Flusso Luminoso-Lm: 2800Lm  
Fonte Luminosa: SMD 2835 OSRAM CHIP  
Fascio Luminoso (°): 120°  
Efficienza LED Diode (Lm/W): 140 Lm/W  
Efficienza luminosa (Lm/W): 130Lm/W  
Certificati: CE - RoHS - EMC - UL  
Protezione IP: IP66  
Vita stimata di diodo (H): 35.000  
Dimensioni (mm): L: 1200 W:80 H:68 mm  
Fattore di Potenza (PF): 0.95  
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz  
T<sup>a</sup> Amb. Funzionamento (°C): -20°C ~ +55°C  
Cicli On/Off: 100.000  
Tempo di avvio (s): 0,2s  
Ulteriori informazioni: Customizable with Plug & Play emergency kit and Radar motion sensor.  
Protezione impatti (IK): IK10  
Driver incluso: Driver GXTronic  
Classe Energia (2023 - UE-2019/2015): E  
Garanzia - Anno: 5

### Breve descrizione del prodotto:

La **plafoniera LED stagna GXtronic 120 cm** unisce **potenza e versatilità** con **selezione di potenza** (20W / 30W / 35W / 40W) e **temperatura di colore 3CCT** (3000K / 4000K / 6000K). Dotata di **driver GXtronic e LED SMD2835 OSRAM CHIP** da **140 Lm/W**, garantisce **massima efficienza (FP > 0.9)**, **protezione IP66 e IK10** e **luce uniforme e brillante** in qualsiasi ambiente. **Copertura semitrasparente.**

Personalizzabile con **kit di emergenza e sensore di movimento radar Plug & Play.**

Questa plafoniera stagna ha un'unica connessione a uno dei lati.

### Descrizione del prodotto:

Plafoniera Stagna LED 40W GXtronic 120CM | CHIP OSRAM SMD2835 3CCT | IP66

La **Lampada Stagna LED GXtronic 120 cm** è una soluzione professionale progettata per offrire **massima efficienza, durata e versatilità** in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura in **ABS e policarbonato ad alta resistenza** garantisce **protezione totale da polvere, umidità e urti** grazie al grado di protezione **IP66 e IK10**, ideale per **garage, magazzini, parcheggi, cucine industriali o aree umide**.

Dotata di **driver GXtronic ad alte prestazioni** e **chip LED OSRAM SMD2835** con efficienza di **140 lm/W**, assicura **illuminazione stabile e potente** con **fattore di potenza superiore a 0,9**. Il sistema **multi-potenza** (20W / 30W / 35W / 40W) e la **tecnologia 3CCT (3000K / 4000K / 6000K)** permettono di adattare intensità e temperatura colore.

Il **diffusore semitrasparente** garantisce **luce uniforme e priva di abbagliamento**, offrendo comfort visivo e risparmio energetico. Personalizzabile con **kit di emergenza o sensore di movimento radar Plug & Play**, ideale per aree di passaggio.

Vantaggi principali della plafoniera stagna LED 40W GXtronic 120cm con chip OSRAM

- **Protezione IP66 e IK10** - Perfetta per ambienti umidi o polverosi.
- **Selezione potenza e colore (3CCT)** - Adatta a ogni esigenza.
- **Chip OSRAM SMD2835 + Driver GXtronic** - Garanzia di qualità e durata.
- **Diffusore semitrasparente** - Luce omogenea e confortevole.
- **Alta efficienza: 140 lm/W** - Più luce con meno consumo.
- **Compatibile con sensori e kit di emergenza Plug & Play.**
- **Design robusto e professionale** - Resistente agli urti e alla corrosione.

# Scheda Tecnica

Usi e applicazioni della plafoniera stagna LED 40W GXtronic 120cm con chip OSRAM

- **Parcheggi**
- **magazzini**
- **cucine industriali**
- **officine**
- **corridoi e zone esterne coperte.**

In FactorLED assicuriamo che i nostri prodotti hanno garanzia di QUALITÀ e offrono tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, l'IMPORTAZIONE o l'INGRESSO, compresa la scheda tecnica di ogni prodotto a LED.

## Immagini aggiuntive:

