

Halogenfri kabel 1.5mm. 100M. H07Z1-K



Produktkode:

Henvisning: 0003

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 0003
Nominell spenning: 450V / 750V
Byggemateriale: Polyolefin + kobber
Sertifikater: AENOR-HAR 07Z1-K
Størrelse (mm): 100m.
Temperaturspenn (°C): -15°+70°
Års garanti: 10

Kort produktbeskrivelse:

Rull på 100 meter. Den unipolare kabelen uten deksel med 1,5 mm halogenfri isolasjon består av en klasse 5 fleksibel polert kobberleder i henhold til UNE EN 60228. Isolasjonen er laget av type TI 7 polyolefin i henhold til UNE EN 50363-7. Servicespenningen har en rekkevidde på 450/750 V, testspenningen er 2500V.

Produktbeskrivelse:

Rull på 100 meter. Den unipolare kabelen uten deksel med 1,5 mm halogenfri isolasjon består av en klasse 5 fleksibel polert kobberleder i henhold til UNE EN 60228. Isolasjonen er laget av type TI 7 polyolefin i henhold til UNE EN 50363-7. Servicespenningen har en rekkevidde på 450/750 V, testspenningen er 2500V.

Ytterligere bilder:



