

LED-gatelys 60W - URBAN DRIVER INVERTRONICS - 160Lm/W HIGH LUMEN



Produktkode:

Henvisning: UR-GD60W

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 1000A-60W
Effekt: 60w
Nominell spenning: 85V-265V
Lystemperatur: 4000K
Fargegjengivelse - RA: 70
Byggemateriale: Aluminium + PC
Lysstyrke-Lm: 7500
LED-type: SMD 3030 2D
Belysningsvinkel (°): 104°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 166Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 130Lm/W
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP65-utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 50.000
Størrelse (mm): Ø520mmx317
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0,98
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -15°+70°
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Tilleggsinformasjon: Hole Ø 61mm
Støtbeskyttelse (IK): IK08
Driver inkludert: INVERTRONICS 5 YEARS
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

LED gatelys 60W URBAN tilbyr umiddelbar tenning og mye kraft, som er perfekt erstatningen for de gamle kvikksølvlampestolpene (forbudt i Europa siden 2015), forbedrer kvaliteten på lyset og reduserer energiforbruket betydelig. Lampen har Philips SMD 3030 (2-kjerne) LUNEOX-diode med en ytelse på 160lm /W.

RAL 9005

Produktet leveres umontert.
Enkel å montere

Produktbeskrivelse:

LED-gatelys 60W - URBAN DRIVER INVERTRONICS - 160Lm/W HIGH LUMEN

Den eksklusive URBAN 60w gatelykten med en unik design er laget av aluminium og svært slitesterk polykarbonat. Den nye, robuste og holdbare URBAN forbedrer lyskonsepter, og tar opp problemer som avstand mellom lanterner, bevaring av nattehimmelen ved å unngå lysforurensning og forbedre visuell komfort.

Installasjon og montering er enkel, høydepunktet er Philips LUNEOX SMD 3030 dual-core LUNEOX diode, som garanterer kraftig og blendeFri belysning. Takket være sin type SMD 3030 LED-brikke tilbyr Lumileds en lyskilde hvis distribusjon er direkte for å gi den beste løsningen til sluttbrukeren.

Materialet som inkluderer dette LED-gatelyset er perfekt for å gi stor motstand over lang tid, det er beskyttet mot rust eller korrosjon, takler til og med de ekstreme temperaturene som oppstår både sommer og vinter.

Dens IP-65 beskyttelsesgrad beskytter produktet mot inntrengning av støv og motstår sprut av enhver type væske fra alle vinkler og en avstand på ikke mindre enn 3 meter, så utendørsmonteringen er perfekt.

Bruk av LED-gatelys 60W - URBAN DRIVER INVERTRONICS - 160Lm/W HIGH LUMEN

- Gater
- Parker
- Firkanter
- Hager
- stier
- Gårdsplasser

I FactorLED sikrer vi at produktene våre har KVALITETSGaranti og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

