

ECO Solcelle LED gatelys 100W SANAN Programmerbar



Produktkode:

Henvisning: JD74540

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: JD74540
Effekt: 100W Chip
Lystemperatur: 6000K
Fargegjengivelse - RA: 76
Byggemateriale: Galvanisert stål - Polyuretanmaling + aluminium + glass
Lysstyrke-Lm: 2607 Lm
LED-type: SMD 5730
Belysningsvinkel (°): 120°
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP65-utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 40.000
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Oppstart Tid (s): 0,2s
Tilleggsinformasjon: Solar Panel 35W 36cm x 57cm
Batterimateriale: LiFePO4 - Litio-Ferrofosfato -LPF - Battery 16.5A
NedlastingsTid (h): 20 H.
Kontrollmodus: KONTROLLKNOPP + INFRARERT
Støtbeskyttelse (IK): IK08
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Års garanti: 3
Rekkevidde (m): 8 m.
Tenningstid: Max 20H. - 50% 40H.

Kort produktbeskrivelse:

100W ECO solcelle LED gatelys med programmerbar kontroll er perfekt for belysning av alle typer veier, spesielt for de som ikke når det elektriske nettverket. Dette solcelle gatelyset trenger ikke å være koblet til nettverket. Automatisk innkobling ved solnedgang (mangel på lys) og utkobling ved solnedgang. Automatisk tenning i 3-5-8 timer. Middels kraft; og Total effekt

Produktbeskrivelse:

100W ECO solcelle LED gatelys med programmerbar kontroll er perfekt for belysning av alle typer veier, spesielt for de som ikke når det elektriske nettverket. Dette solcelle gatelyset trenger ikke å være koblet til nettverket. Automatisk innkobling ved solnedgang (mangel på lys) og utkobling ved solnedgang. Automatisk tenning i 3-5-8 timer. Middels kraft; og Total effekt

Ytterligere bilder:



