

## LED Pullert Wanda 50W -Rektangulær



### Produktkode:

Henvisning: WND50W

### Tekniske spesifikasjoner

Referanse: WND50W  
Effekt: 50w  
Nominell spenning: 85-265V  
Lystemperatur: 4000K - 5000K  
Fargegjengivelse - RA: 80  
Byggemateriale: Stell + Aluminium +PMMA  
Lysstyrke-Lm: 7500  
LED-type: Bridgelux Chip inside 2240 DS-30  
Belysningsvinkel (°): 136x78°  
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 186 Lm/W  
Lyseffekt (Lm/W): 150 Lm/W  
Sertifikater: CE - ROHS  
IP Klasse: IP67- utendørs bruk  
Estimert Led-diode Liv (H): 50.000  
Størrelse (mm): H950mm x 140 mm x 80 mm (Tube 3mm)  
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.95  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Temperaturspenn (°C): -15°+70°  
Kraftsykluser: 100.000  
Oppstart Tid (s): 0,2s  
Tilleggsinformasjon: Driver: 23-42 VDC 1300mA +-5% - 10KDelivery Forecast 15-20 days  
Støtbeskyttelse (IK): IK10  
Driver inkludert: Ja  
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++  
Års garanti: 5

### Kort produktbeskrivelse:

LED Pullert vil gi byen spesifikk belysning for urbane områder. Armaturen inneholder én optisk modul med 84 SMD 3030 2D-lysdioder, fra BRIDGELUX CHIP, blenderåpningsvinkelen er 136 x 78°. Takket være sin store spredning kan produktets levetid være mye lengre. Wandas pullerter dekker alle typer krav takket være alle sine modeller.

Produksjonstiden er 5 til 7 virkedager.

### Produktbeskrivelse:

LED Pullert vil gi byen spesifikk belysning for urbane områder. Armaturen inneholder én optisk modul med 84 SMD 3030 2D-lysdioder, fra BRIDGELUX CHIP, blenderåpningsvinkelen er 136 x 78°. Takket være sin store spredning kan produktets levetid være mye lengre. Wandas pullerter dekker alle typer krav takket være alle sine modeller.

### Ytterligere bilder:



# Teknisk Datablad

---

