

LED lineær spotlight 28W - HALLE DYNAMICS - for tekniske tak - pakke med 2 stk.



Produktkode:

Henvisning: GX06P14UGR

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: GX06N15
Effekt: 28W (14wx2)
Nominell spenning: 220-240V
Lystemperatur: 3000K - 4000K
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: Aluminium
Lysstyrke-Lm: 3080
Belysningsvinkel (°): 90°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 120Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 110 Lm/W
Sertifikater: CE - ROHS-TÜV
IP Klasse: IP20
Estimert Led-diode Liv (H): 40.000
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.91
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 3

Kort produktbeskrivelse:

DYNAMIC 28W (14wx2) Langfeltslys for 60x60 tekniske tak, rask og enkel installasjon, slik at du kan lage og tilpasse din egen belysning for å skape personlige effekter. Du kan bruke belysningen til å opprette bokstaver med merkenavnet ditt. Pakke med 2 enheter med 1 driver (strømforsyning).

Produktbeskrivelse:

DYNAMIC 28W (14wx2) Langfeltslys for 60x60 tekniske tak, rask og enkel installasjon, slik at du kan lage og tilpasse din egen belysning for å skape personlige effekter. Du kan bruke belysningen til å opprette bokstaver med merkenavnet ditt. Pakke med 2 enheter med 1 driver (strømforsyning).

Ytterligere bilder:



