

Downlight LED 2W - 4W - 6W FREYA 3CCT | Hvit | Bridgelux COB 130Lm/W | 24° | UGR11



Produktkode:

Henvisning: 8051WHITE

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 8051WHITE
Effekt: 5w
Nominell spenning: 85V-265V
Lystemperatur: 3000K - 4000K - 6000K
Fargegjengivelse - RA: 92
Byggemateriale: Aluminium
Lysstyrke-Lm: 1500 LM
LED-type: COB Bridgelux Chip 2630 DS-C30
Belysningsvinkel (°): 40°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 130Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 115 Lm/W
Sertifikater: CE, CMIM, RoHS
IP Klasse: IP40
Estimert Led-diode Liv (H): 35.000
Størrelse (mm): Ø40x55mm
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Utskjæringsstørrelse (mm): Ø 35mm
Driver inkludert: Ja
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 3

Kort produktbeskrivelse:

Det **runde LED-downlightet FREYA** gir maksimal allsidighet med **2W - 4W - 6W effektvelger** og **3CCT-teknologi**, slik at du kan velge den ideelle fargetemperaturen for hvert rom. **Bridgelux COB-brikken på 130Lm/W** sikrer høy effektivitet, mens **40° lysvinkel** gir presis og fokusert belysning. Med **UGR11** unngås blending, og visuelt komfort opprettholdes. Designet muliggjør en **rask og enkel installasjon**, perfekt for både profesjonelle og private prosjekter.

Produktbeskrivelse:

Downlight LED 2W - 4W - 6W FREYA 3CCT | Hvit | Bridgelux COB 130Lm/W | 24° | UGR11

Det **runde LED-downlightet FREYA** er en profesjonell belysningsløsning som tilbyr allsidighet, effektivitet og visuelt komfortnivå for alle typer prosjekter. Takket være **derintegrerte effektvelgeren (2W - 4W - 6W)** og **3CCT-teknologi**, kan du enkelt velge riktig lysstyrke og fargetemperatur for hvert rom, tilpasset både bolig- og kommersielle miljøer.

Den har en **høytytelses Bridgelux COB-chip (130Lm/W)** som gir kraftig og jevn belysning med redusert energiforbruk. **40° lysvinkel** gir mer fokusert lys, ideelt for å fremheve spesifikke områder, skape hyggelige omgivelser eller vise frem produkter i utstillingsvinduer og utstillingsområder.

FREYA sitt optiske design sikrer høy komfort med **UGR11**, noe som reduserer blending betydelig og beskytter synshelse i rom der lyset står på over lengre tid, som kontorer, hoteller, restauranter eller hjem.

I tillegg til utmerkede lysytelser er dette downlightet utviklet for **enkel og sikker installasjon**, som optimaliserer installatørens arbeidstid.

▣ Anbefalte bruksområder:

- Kjøkken
- Bad
- Korridorer
- Hoteller
- Stuer
- Butikker

Det er oppdaget en typografisk feil på driveren. Etiketten viser 5W-8W-12W, men de faktiske effektverdiene er 2W-4W-6W. Vi beklager ulempene og ber deg ta hensyn til de korrekte

Teknisk Datablad

effektverdiene ved installasjon.

Hos FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert teknisk ark for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

