

Pack LED Strip 24W 12V SMART WiFi RGB + CCT + Fjernkontroll - kan dimmes - SMD5050



Produktkode:

Henvisning: IWWCTLRGB

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: IWWCTLRGB
Effekt: 24W (5m.)
Nominell spenning: 220-240V
Lystemperatur: RGB+CCT
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: PCB
LED-type: SMD5050 (RGB) + SMD2835(3000K-6000K)
Belysningsvinkel (°): 120°
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP65-utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 30.000
Størrelse (mm): 5m.x12mm
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Tilleggsinformasjon: Total 90 Leds/M - RGB: 30Led/M. - 6000K+3000K: 60Led/M.
Kontrollmodus: WIFI
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Års garanti: 2

Kort produktbeskrivelse:

SMART WIFI LED -stripen på 24W 12V og 5 meter lang har en fargevalgfunksjon RGB + White CCT (varm hvit, nøytral hvit, kald hvit), den programmeres enkelt gjennom:

- Manuell kontrollknapp.
- IWIik og / eller TUYA gratis app.
- Med tale med Google Home og Alexa.

Lag virkelig unike miljøer i hjemmet ditt.

Produktbeskrivelse:

24W 12V SMART WiFi RGB + CCT LED Strip - kan dimmes LED Strip 24W 12V og 5 meter lang SMART WIFI, denne enheten gir muligheten til å justere både fargen på hver diode på stripen (RGB) så vel som dens lysstyrke og fargetemperatur, som er mulig å justere fra farger varme farger (2700K) til kaldere farger (6500K) og tilpasser seg dermed behovene til alle brukere. Gruppere den med andre SMART-enheter og skape unike øyeblikk i hjemmet ditt.

Den har full kompatibilitet med **Amazon Alexa**, **Google Home** og Smart Life samt med IOS og Android-operativsystemene. Oppstarten er veldig enkel og intuitiv gjennom vår gratis IWIik- eller TUYA-app. Du finner den på nettstedet vårt www.iwiik.com og i markedet Apple Store og Google Play. Og hvis du vil endre farge umiddelbart, kan du også bruke den **manuelle kontrolleren** som følger med i pakken.

Gjør hjemmet ditt om til et smart hjem takket være Smart WIFI IWIik-produktene du kan finne i nettbutikken vår.

Konfigurasjon LED Strip 24W 12V SMART WiFi RGB + CCT - kan dimmes:

- Koble taket til strømmen
- Slå den på i 1 sekund
- Slå den av i 4 sekunder
- Gjenta denne sekvensen 3 ganger.
- Etter å ha gjentatt sekvensen tre ganger, skal panelet begynne å blinke.
- Fra nå av kan du koble den til APP

Hos FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert teknisk ark for hvert LED-produkt

Ytterligere bilder:

Merk: Produktet kan endres uten forvarsel. Sørg for å bruke den nyeste tekniske databladet.

