

LED Spotpære 6W 60° GU10 - OSRAM CHIP DURIS E 2835



Produktkode:

Henvisning: GU10-L-6W-OSR

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 6WOSR-90118
Effekt: 6w
Nominell spenning: 85V-265V
Lystemperatur: 3000K - 4000K - 6000K
Fargegjengivelse - RA: 82
Byggemateriale: Aluminium + PC
Lysstyrke-Lm: 720
LED-type: SMD 2835 OSRAM CHIP
Belysningsvinkel (°): 60°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 150Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 100 Lm/W
Sokkel: GU10
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP20
Estimert Led-diode Liv (H): 15000
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 12500
Oppstart Tid (s): 0,2s
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Års garanti: 3

Kort produktbeskrivelse:

Ny generasjon **6W Spotpære LED** med SMD 2835 diode med høy lysstyrke 150Lm/W **OSRAM** Chip og med **Driver NO Flick**. Dichroic har 3 års garanti. Besparelser på opptil 80% ved å erstatte tradisjonelle halogener, og tilbyr en stor lysstråle med **60°** blenderåpning og høy kvalitet. Installasjonen er veldig enkel, bare fjern det tradisjonelle halogenet og plasser den nye **lampen** med **GU10**-kontakt med direkte tilkobling til nettverket.

Produktbeskrivelse:

LED Spotpære 6W 60° GU10 - OSRAM CHIP DURIS E 2835

Vår 220v **LED Spotpære** med SMD 2835 **OSRAM Chip**-diode og **6W GU10**-kontakt er spesielt designet for bruk der vi på grunn av takets høyde trenger å konsentrere lysstrålen og fokusere lyset på de ønskede områdene takket være åpningen på **60°**. Materialet det er laget av er aluminium og PC.

Den tilbyr en bred stråle av høy kvalitet og lysstyrke. Den har en rekkevidde på 150 lumen / watt. Den har høy CRI +82, som gir en trofast gjengivelse av farger.

Installasjonen er enkel; den gamle pæren fjernes og den nye lampen med GU10-kontakt med direkte tilkobling til 220v-strømnettet er plassert.

Bruksområder av LED Spotpære 6W 60° GU10 - OSRAM CHIP DURIS E 2835

- Bad
- Garderobe
- Soverom
- Utstillingsvinduer
- Butikkvinduer
- Gangene
- Butikker
- Næringslokaler

Nyt dette produktet med en 3-års garanti i vår FactorLED nettbutikk.

Ytterligere bilder:

