

LED Tett armatur 40W COREPLUS 120cm | Philips CertaDrive | 3CCT | IP65



Produktkode:

Henvisning: TPPHL40W-CCT-90497

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: TPPHL40W-CCT-90497
Effekt: 40W
Nominell spenning: 170 - 265V
Lystemperatur: VALGbar FARGE: : 3000K-4000K-6000K
Fargegjengivelse - RA: 85
Byggemateriale: ABS + Makrolon® 2807
Lysstyrke-Lm: 5600
LED-type: SMD 2835
Belysningsvinkel (°): 150°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 140 Lm/W
Sertifikater: CE - RoHS - EMC - UL
IP Klasse: IP65-utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 100.000
Størrelse (mm): L:1200 W:70 H:70 mm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0,95
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Tilleggsinformasjon: CertaDrive Linear Isolated LED Drivers
Støtbeskyttelse (IK): IK08
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Års garanti: 3

Kort produktbeskrivelse:

COREPLUS LED-armatur på 150 cm tilbyr valgbar effekt (25W / 30W / 40W) og justerbar fargetemperatur (3000K / 4000K / 5700K) med 3CCT-teknologi. Utstyrt med Philips CertaDrive-driver og høyeffektive SMD2835-LED-er (140 Lm/W), gir den jevn og kraftig belysning i alle miljøer. Har et halvgjennomsiktig deksel for jevn lysspredning og tilkobling i begge ender som forenkler serieinstallasjoner. Med IP65- og IK08-beskyttelse er den ideell for krevende områder. Effektfaktor +0,95 for maksimal effektivitet. Den profesjonelle og fleksible løsningen dine prosjekter trenger.

Produktbeskrivelse:

LED Tett armatur 40W COREPLUS 120cm | Philips CertaDrive | 3CCT | IP65

120cm 40W Vanntett integrert Led Armatur Philips Driver-strøm presenterer sin tilkobling til en tidligere markert slutt. Det er en opal stripe laget av PC. Dekningen unngår å blende.

120° vinkel med projeksjon for distribuert lys av høy kvalitet.

Dekkmaterialet er **Makrolon® 2807**. Det er et meget høykvalitets materiale som tåler ekstreme temperaturer (280-320 ° C) og er RoHS og UL-sertifisert. Den samsvarer med **ISO 7391-PC**

Den direkte tilkoblingen til **170-265v** eliminerer kostnadene ved å bruke en forkobling og starter i tradisjonelle belysningsenheter, noe som gir bedre ytelse og lengre levetid.

Stripen består av SMALITE SMD-2835-dioden med høy lysstyrke, kvalitet og effektivitet Lm / w, med **DRIVER PHILIPS ISOLATED**, som er et teknologisk fremskritt innen høy effektivitet, og er et veldig interessant alternativ i alle typer innendørs applikasjoner.

Det oppnår større besparelser, unngår lysflimring når armaturen slås på og oppnår dermed øyeblikkelig tenning med denne LED-stripen.

Bruk av Vanntett Integrert LED Armatur 40W Philips Driver COREPLUS - CCT - 120cm

- Garasjer
- Korridorer
- Kjøpesenter
- Sykehus
- Fabrikker
- Lager

I FactorLED forsikrer vi at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert teknisk datablad for hvert LED-produkt.

