

## LED Tett Armatur 55W COREPLUS 150cm | Philips CertaDrive | 3CCT | IP65



### Produktkode:

Henvising: TPPHL55W-CCT-90498

### Tekniske spesifikasjoner

Referanse: TPPHL55W-CCT-90498  
Effekt: 55W  
Nominell spenning: 220V - 265V  
Lystemperatur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-5700K  
Fargegjengivelse - RA: 85  
Byggemateriale: ABS + Makrolon® 2807  
Lysstyrke-Lm: 7700  
LED-type: SMD 2835  
Belysningsvinkel (°): 120°  
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 140 Lm/W  
Lyseffekt (Lm/W): 140Lm/W  
Sertifikater: CE - RoHS - EMC - UL  
IP Klasse: IP65-utendørs bruk  
Estimert Led-diode Liv (H): 100.000  
Størrelse (mm): L:1500 W:70 H:70 mm  
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0,95  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C  
Kraftsykluser: 100.000  
Oppstart Tid (s): 0,2s  
Tilleggsinformasjon: CertaDrive Linear Isolated LED Drivers  
Støtbeskyttelse (IK): IK08  
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+  
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): D  
Års garanti: 3

### Kort produktbeskrivelse:

COREPLUS LED-armatur 150 cm tilbyr valgfri effekt (35W / 45W / 55W) og fargetemperatur (3000K / 4000K / 5700K) med 3CCT-teknologi. Utstyrt med Philips CertaDrive-driver og høyeffektive SMD2835-LED-er (140 Lm/W) gir den jevnt og sterkt lys i alle miljøer. Har semitransparent deksel for jevn lysfordeling og tilkobling i begge ender for enkel seriekobling. Med IP65 og IK08-beskyttelse er den ideell for krevende områder. Effektfaktor på +0,95 for maksimal energieffektivitet. Den profesjonelle og fleksible løsningen dine prosjekter trenger.

### Produktbeskrivelse:

LED Tett Armatur 55W COREPLUS 150cm | Philips CertaDrive | 3CCT | IP65

**150cm 55W Vanntett integrert Led Armatur Philips Driver**-strøm presenterer sin tilkobling til en tidligere markert slutt. Det er en opal stripe laget av PC. Dekningen unngår å blende.

**120°** vinkel med projeksjon for distribuert lys av høy kvalitet.

Dekk materialet er **Makrolon®** 2807. Det er et meget høykvalitets materiale som tåler ekstreme temperaturer (280-320 ° C) og er RoHS og UL-sertifisert. Den samsvarer med **ISO 7391-PC**

Den direkte tilkoblingen til **170-265v** eliminerer kostnadene ved å bruke en forkobling og starter i tradisjonelle belysningsenheter, noe som gir bedre ytelse og lengre levetid.

Stripen består av SMALITE SMD-2835-dioden med høy lysstyrke, kvalitet og effektivitet Lm / w, med **DRIVER PHILIPS ISOLATED**, som er et teknologisk fremskritt innen høy effektivitet, og er et veldig interessant alternativ i alle typer innendørs applikasjoner.

Det oppnår større besparelser, unngår lysflimring når armaturen slås på og oppnår dermed øyeblikkelig tenning med denne LED-stripen.

Bruk av Vanntett Integrert LED Armatur 55W Philips Driver COREPLUS - CCT - 150cm

- Garasjer
- Korridorer
- Kjøpesenter
- Sykehus
- Fabrikker
- Lager

I FactorLED forsikrer vi at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUTJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert teknisk datablad for hvert LED-produkt.

Merk: Produktet kan endres uten forvarsel. Sørg for å bruke den nyeste tekniske databladet.

## Ytterligere bilder:

