

Omsluttet elektrisk kabel - 3 Linjer - H07V-K - 3X1,5mm



Produktkode:

Henvisning: CC4315

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: CC4315
Nominell spenning: 300/500v
Byggemateriale: PVC + kobber
Sertifikater: CE - PVC T1 2 -UNE EN 50363-3 -PVC TM2 UNE EN 50363-4-1
Størrelse (mm): 10.000mm
Års garanti: 10

Kort produktbeskrivelse:

Unipolar kabel med 1,5 mm seksjon uten kappe med **PVC**-isolasjon bygget i henhold til EN-50525-2-31-standard. Installasjoner i kanaler plassert på overflater eller innebygd eller i lignende lukkede systemer. De er også egnet for fast eller beskyttet montering av armaturer.

Den er egnet for beskyttede installasjoner, belysning og bryterutstyr. De er enkle å installere takket være deres superglidende isolasjon og stor **fleksibilitet**.

Produktbeskrivelse:

Elektrisk Kabel - 3 Linjer - H07V-K - 3X1,5mm

Unipolar 1,5 mm kabel uten kappe med **PVC**-isolasjon bygget i henhold til EN-50525-2-31 standard.

Installasjoner i kanaler plassert på overflater eller innebygd eller i lignende lukkede systemer. De er også egnet for fast eller beskyttet montering av armaturer.

Leder: **Fleksibel** polert **kobber** klasse 5 i henhold til UNE EN 60228. Isolasjon: PVC type TI 1 i henhold til UNE EN 50363-3.

- Driftsspenning: 450 / 750V
- Testspenning: 2500 V.
- Serveringstemperatur: -15 til 70 °C

Disse kablene er enkle å installere takket være deres superglidende isolasjon og stor fleksibilitet.

Ytterligere bilder:



