

LED gatelys 100W HELGA - 4 meter - 6 meter



Produktkode:

Henvisning: HELGA-100W

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: WND50W4M
Effekt: 100w
Nominell spenning: 85-265V
Lystemperatur: 4000K - 5000K
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: Stell 3mm S235JR + Aluminium +PMMA
Lysstyrke-Lm: 7500
LED-type: Bridgelux Chip inside 2240 DS-30
Belysningsvinkel (°): 136x78°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 186 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 150 Lm/W
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP67- utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 100.000
Størrelse (mm): H4m * 140mm * 80mm (Tube 3mm)
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.95
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -15°+70°
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Tilleggsinformasjon: Delivery Forecast 7-15 days
Støtbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkludert: Driver GXTronic: 23-42 VDC 1300mA +-5% - 10K
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

100W LED Street Light vil gi byen spesifikk belysning for urbane rom. Armaturen inneholder 1 optiske moduler med **84 SMD 3030 3D-lysdioder fra BRIDGELUX CHIP**, åpningsvinkelen er 136°x78°. Takket være den store spredningen kan produktets levetid være mye lenger. HELGA-kolonneområdet dekker alle typer krav takket være flere modeller.

Produksjonstiden er 5 til 7 virkedager.

Produktbeskrivelse:

LED gatelys 100W HELGA- 4 meter - 6 meter

Armaturen av HELGA-typen har en 100W optisk LED-modul fra BRIDGELUX CHIP som brukes til å erstatte de gamle E40- og E27-pærene, takket være kraften klarer de å generere god belysning i gatelysene som når 7500 lumen.

Med en moderne arkitektonisk utforming kan du skape ensartede lysmiljøer med moderne rom som byer på toppnivå krever. Du kan også velge riktig lystemperatur i henhold til behovene til hver installasjon, både nøytralhvit (4000k) eller kaldhvit (5000k)). Laget av stål **S235JR** malt i ovnen med epoxymaling, slik at motstanden og vekten er ideell for transport og installasjon, noe som gir større beskyttelse og lang levetid, og kvaliteten på materialene gjør det til et viktig produkt for å generere ren energi og langstrakt i tid.

Det skiller seg ut for sitt enkle, fine og elegante utseende, det har også muligheten til å være i oksid eller metallic farge.

Den passer inn i alle typer utendørs belysningsprosjekter takket være de forskjellige armstillingene, siden den har forskjellige høydeposisjoner, og tilpasser seg naturlig til alle typer urbane landskap eller private eiendommer.

Takket være LED-teknologi kan du spare opptil 80% energi, i tillegg til å ha en lengre levetid sammenlignet med halogen. Det regnes som et økologisk produkt ettersom det er laget med ikke-forurensende materialer, derfor hjelper du med å ta vare på planeten.

IP67-beskyttelsen gjør den egnet for utendørs bruk og har en sikkerhet mot sprut eller andre værforandringer. Den leveres med 5 års garanti.

Bruk av LED gatelys 100W HELGA- 4 meter - 6 meter

- Veier
- Parker
- Hager
- Fellesskap
- Bygge områder
- Plasser
- Avenyer
- Bryllupsrom
- Hytter

Teknisk Datablad

- Landlige hus
- Industriskip

Hos FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert teknisk produktark for hvert produkt

Ytterligere bilder:

