


Lineær lampe LED - anheng - MILANO SØLV - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m - IP20



Produktkode:

Henvisning: 01011-P

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 01016-P
Effekt: 7,5W 0.5m - 15W 1m - 22,5 1,5m-30W 2m
Nominell spenning: 85-265V
Lystemperatur: 2400K - 3000K - 4000K - 6000K
Fargegjengivelse - RA: 85
Byggemateriale: Aluminium + PC
Lysstyrke-Lm: 1M:1500Lm/2M: 3000Lm
LED-type: COB Flip 480 Chips/M
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 150Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 100Lm/W
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP20
Estimert Led-diode Liv (H): 40.000
Størrelse (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.96
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Gløindeks (UGR):
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): G
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

Vår lineære **profesjonelle** armatur **-MILANO SØLV** - er designet for intensiv uavbrutt døgndåpent bruk. Armaturen vår er håndlaget i Europa, skreddersydd etter dine behov. 98% ren ekstrudert aluminium, lyskilden er COB og leverer 1500 lumen per meter. **5 års garanti.**

Produksjonstiden er 5 til 7 virkedager.

Diffusoren vår er frostet hvit.

Produktbeskrivelse:

Lineær lampe - **MILANO SØLV**- 0,5m - 1m - 1,5m - 2m - IP20

Vår lineære LED - **MILANO SØLV** - er et allsidig og tidløst utvalg, den kan være hovedpersonen i interiørdesignet i et rom eller tilpasse seg det. Takket være de forskjellige størrelsene og fargene som er tilgjengelige, kan det gi et bredt utvalg av visuelle opplevelser som vil definere rommet fra et nytt perspektiv.

Finnes i forskjellige lengder og i versjoner hengende eller festet i taket for å tilpasse seg forskjellige behov og installasjonshøyder. Armaturene, opptil 2 meter lange, blir vakre lyslinjer som former rommet.

Den lineære LED - **MILANO SØLV** - trekker homogene lyslinjer som tilpasser seg en lang rekke rom med minimal visuell innvirkning, og løser både det generelle lysbehovet og bading av vertikale plan.

Utformingen kombinerer en hvit glassert diffusor med høy transmittans som gir god visuell komfort og energieffektivitet.

Hengekabeltilbehøret er 2 meter langt for å kunne justere det til ønsket høyde. Armaturen har 2 meter lang kabel for enkel tilkobling.

Vår profesjonelle lineære LED-armatur har en langvarig COB-lyskilde, forsterket med stålplate, som sørger for at lyskilden ikke varmes opp, fungerer effektivt og effektivt, og dermed forlenger armaturens levetid. Opp til 40.000 timer.

Lyskilden til vår LED-lineære armatur inkorporerer flip-chips med høy lysstyrke i PCB-strukturen som gir 1500lm / meter.

Forbruket av armaturen er 7,5 W for 50 cm; 15W for 100cm; 22,5 W i 150 cm; og 30W i 200cm.

LED-armaturen er laget av høy renhet 6063/6060 aluminium (98%), med UNE EN 755 og UNE EN 12020-1 varmebehandling.

Lakken til armaturen er av høy motstand og kvalitet og er strukturert i svart og hvitt - Qualicoat - og sølvanodisert - Qualanod- med 15 mikron tykk for en lang levetid.

Armaturen kan på forespørsel via e-post produseres med forskjellige diffusoralternativer: Svart og hvitt (30% av lyset), Opal White (65% av lyset), Glasert (75% av lyset), Gjennomsiktig (92% av lyset).

Teknisk Datablad

Vår lineære LED-armatur - **MILANO SØLV** - som den er laget etter mål, gir forskjellige muligheter for å velge mellom en varmere, nøytral eller kjøligere belysning og ferdig i anodisert sølv, hvit og svart. Armaturen produseres for hånd i Europa til kundens ønskede mål, slik at dette produktet ikke tillater produktretur, siden det er et skreddersydd produkt. **Produksjonstiden er 5 til 7 virkedager.**

Bruk av den Lineære lampe - **MILANO SØLV** - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m - IP20:

- Butikker
- Utstillinger
- Bransjer
- Kontorer
- Husholdninger

Hos FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENHET, inkludert det tekniske arket for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

