


Lineær lampe LED - anheng - MILANO SLIM SVART CURVES - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m - IP20



Produktkode:

Henvisning: 01017-N-C

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 01017-N-C
Effekt: 7,5W 0.5m - 15W 1m - 22,5 1,5m-30W 2m
Nominell spenning: 85-265V
Lystemperatur: 2400K - 3000K - 4000K - 6000K
Fargegjengivelse - RA: 85
Byggemateriale: Aluminium + PC
Lysstyrke-Lm: 1M:1500Lm/2M: 3000Lm
LED-type: COB Flip 480 Chips/M
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 150Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 100Lm/W
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP20
Estimert Led-diode Liv (H): 40.000
Størrelse (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.96
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Gløindeks (UGR):
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): G
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

Vår lineære **profesjonelle** armatur **MILANO SLIM SVART CURVES** - er designet for intensiv uavbrutt døgnåpent bruk. Armaturen vår er håndlaget i Europa, skreddersydd etter dine behov. 98% ren ekstrudert aluminium, lyskilden er COB og leverer 1500 lumen per meter. **5 års garanti. Produksjonstiden er 5 til 7 virkedager.**

Diffusoren vår er frostet hvit.

Produktbeskrivelse:

Lineær lampe - MILANO SLIM SVART CURVES

Vår LED lineær - **MILANO SLIM SVART CURVES** - er en allsidig og tidløs serie som kan være hovedpersonen i innredningen av et rom eller tilpasse seg den. Takket være de ulike størrelsene og fargene som er tilgjengelige, kan den gi et bredt spekter av visuelle opplevelser som definerer rommet fra et nytt perspektiv.

Armaturene fås i ulike lengder og i nedhengte eller takmonterte versjoner for å kunne tilpasses ulike behov og installasjonshøyder. De opptil 2 meter lange armaturene blir til vakre lysspor som former rommet.

Den lineære LED-armaturen **MILANO SLIM SVART CURVES** tegner homogene lyslinjer som tilpasser seg mange ulike rom med minimal visuell påvirkning, og løser både generelle belysningsbehov og belysning av vertikale flater.

Designet kombinerer en hvit glasert skjerm med høy lystransmisjon som gir god visuell komfort og energieffektivitet.

Pendelkabeltilbehøret er 2 meter langt, slik at det kan justeres til ønsket høyde. Armaturen har en 2 meter lang kabel for enkel tilkobling.

Vår **profesjonelle lineære LED**-armatur har en COB-lyskilde med lang levetid, forsterket med stålplate, som sørger for at lyskilden ikke blir varm og arbeider effektivt, noe som forlenger armaturens levetid med opptil 40 000 timer.

Produksjonen av dette produktet, som er formstøpt med kurver, endrer lengden på pendellampen ved å redusere den i henhold til de ulike alternativene:

- **50 cm** materiale gir en endelig lengde på **45 cm**.
- **100 cm** materiale gir en endelig lengde på **85 cm**
- **150 cm** materiale gir en endelig lengde på **130 cm**
- **200 cm** materiale gir en endelig lengde på **175 cm**.

Lyskilden i vår lineære COB LED-armatur har **flip-chips med høy lysstyrke i PCB-strukturen** som gir 1500 lm/meter.

Armaturens strømforbruk er 7,5 W for 50 cm, 15 W for 100 cm, 22,5 W for 150 cm og 30 W for 200 cm. LED-armaturen er laget av 6063/6060 aluminium med høy renhet (98 %).

Merk: Produktet kan endres uten forvarsel. Sørg for å bruke den nyeste tekniske databladet.

Teknisk Datablad

varmebehandlet i henhold til UNE EN 755 og UNE EN 12020-1.

Armaturens lakkering har **høy slitestyrke og kvalitet** og er strukturert i svart og hvitt - Qualicoat - og anodisert i sølv - Qualanod - med en tykkelse på 15 mikrometer for lang levetid.

Armaturen kan på forespørsel via e-post produseres med ulike diffusoralternativer: Svart og hvit (30 % av lyset), opalhvitt (65 % av lyset), glasert (75 % av lyset), transparent (92 % av lyset).

Vår lineære LED-armatur **-MILANO SLIM SVART CURVES-** er skreddersydd og gir flere muligheter til å velge mellom en varmere, nøytral eller kjøligere belysning, og kan leveres i sølv, hvitt og svart eloksert. Armaturen er håndlaget i Europa til kundens ønskede størrelse, så dette produktet kan ikke returneres, da det er et skreddersydd produkt. Produksjonstiden er 5-7 virkedager.

Bruksområder for den lineære lampen - MILANO SLIM SVART CURVES - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m - IP20:

- Butikker
- Utstillinger
- Bransjer
- Kontorer
- Husholdninger

Hos FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENHET, inkludert det tekniske arket for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

