


Lineær lampe LED RGB - anheng - MÜNCHEN SVART - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m - IP54



Produktkode:

Henvisning: 16006-RGB

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 16006-RGB
Effekt: 20W 0.5m -40W 1m -60W 1,5m-80W 2m
Nominell spenning: 85-265V
Lystemperatur: RGB
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: Aluminium + PC
Lysstyrke-Lm: 1150 Lm/m (white)
LED-type: SMD3535 - 224 Chips/M - PCB 12mm
Belysningsvinkel (°): 120°
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP54
Estimert Led-diode Liv (H): 50.000
Størrelse (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.97
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Gløindeks (UGR):
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Års garanti: 5
Rekkevidde (m): 12 m.

Kort produktbeskrivelse:

Vår profesjonelle lineære LED-armatur - **RGB - Munich BLACK** - er designet for intensiv døgndruk uten avbrudd. **Armaturen vår er håndlaget i Europa**, skreddersydd etter dine behov. 98% ren ekstrudert aluminium, lyskilden er RGB SMD3535 24W / meter; 224 lysdioder / meter. LED-armaturen inkluderer en høy kvalitet Mi-light controller + fjernkontroll. **5 års garanti.**

Produksjonstiden er 5 til 7 virkedager. (mandag til fredag).

Vår diffusor er Opal hvit

Produktbeskrivelse:

Lineær RGB LED-lampe 24W / meter - MUNICH SVART - 12W: 0,5 meter - 24W: 1 meter - 36W: 1,5 meter - 48W: 2 meter.

Vår RGB LED lineære - MUNICH - er et allsidig og tidløst utvalg, den kan være hovedpersonen i interiørdesignet i et rom eller tilpasse seg det. Takket være de forskjellige størrelsene og fargene som er tilgjengelige, kan det gi et bredt utvalg av visuelle opplevelser som vil definere rommet fra et nytt perspektiv.

Finnes i forskjellige lengder og i versjoner hengende eller festet i taket for å tilpasse seg forskjellige behov og installasjonshøyder. Armaturene, opptil 2 meter lange, blir vakre lyslinjer som former rommet.

LED-linjær -MUNICH- trekker homogene lyslinjer som tilpasser seg et bredt utvalg av rom med minimal visuell innvirkning, og løser både det generelle lysbehovet og oversvømmelsen av vertikale plan.

Designet kombinerer en svart opal diffusor, som lar lyset fra armaturen passere gjennom når den er slått på, og gir god visuell komfort og et eksklusivt design.

Hengekabeltilbehøret er 2 meter langt for å kunne justere det til ønsket høyde. Armaturen har 2 meter lang kabel for enkel tilkobling.

Vår profesjonelle lineære LED-armatur har en effekt på 24W / meter.

Lyskilden til vår LED-lineære armatur har 224 SMD3535 LED-lys / meter med høy lysstyrke som leverer 1150Lm / meter; LED-dioder av høy kvalitet har gullledningslodde for lengre levetid.

Armaturen har en strømforsyning i 24-volts aluminiumsprofilen til det prestisjetunge Ecoled-merket (Maksimal kvalitet), samt RGB-kontrolleren.

Forbruket av armaturen er 12W for 50cm; 24W for 100cm; 36W for 150cm; og 48 W i 200 cm.

LED-armaturen er laget av høy renhet 6063/6060 aluminium (98%), med UNE EN 755 og UNE EN 12020-1 varmebehandling.

Lakken på armaturen er av høy motstand og kvalitet og er strukturert i sort / hvitt - Qualicoat - og sølv-anodisert - Qualanod- med 15 mikron tykk for en lang levetid.

Armaturen, på forespørsel via e-post, kan også produseres med diffusoralternativet: Hvit opal.

Vår lineære LED-armatur -MUNICH - som den er laget etter mål, gir flere muligheter for å velge mellom en varmere, nøytral eller kjøligere belysning, og er ferdig i sølv, hvit og svart anodisert. Armaturen produseres for hånd i Europa til kundens ønskede mål, slik at dette produktet ikke tillater produktretur, siden det er et skreddersydd produkt.

Produksjonstiden er 5 til 7 virkedager.

Vår lineære armatur kan sammenføres og gjøres til en kontinuerlig effektarmatur med tilhørende tilbehør.

Bruk av Lineær lampe LED RGB - anheng - MÜNCHEN SLIM SVART - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m - IP54:

- Butikker
- Utstillinger
- Bransjer
- Kontorer
- Husholdninger

Hos FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert teknisk ark for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

