

Integrert LED-linjestang - Overflate - OSLO MINI -24V- 0,5m - 1m - 1,5m - 2m



Produktkode:

Henvisning: 13024-B

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 13024-B
Effekt: 6W 0.5m -12W 1m -18W 1,5m-24W 2m
Nominell spenning: 24V DC
Lystemperatur: 3000K-4000K-6000K -RED-GREEN-BLUE
Fargegjengivelse - RA: 90
Byggemateriale: Aluminium + PC
Lysstyrke-Lm: 1M:1188Lm/2M: 2376Lm
LED-type: SMD2010 - 266 Chips/M
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 150Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 100 Lm/W
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP54
Estimert Led-diode Liv (H): 50.000
Størrelse (mm): L: 0,50m - 1m - 1,5m - 2m
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.97
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Gløindeks (UGR):
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 3

Kort produktbeskrivelse:

Vår **Profesjonelle** lineære armatur 24V. - **OSLO MINI** - er designet for 24 timers uavbrutt intensiv bruk. Armaturen vår er håndlaget i Europa for å dekke dine behov. Ekstrudert av 98% ren aluminium, er den profesjonelle lyskilden - **SMD2010 12W / M - som gir 1188 lumen per meter - 266 lysdioder / meter**. Integrert LED-armatur inkluderer festeklips, strømforsyning ikke inkludert. 2 meter kabel. **3 års garanti**. Produksjonstid: 48 timer (mandag til fredag).

Diffusoren vår er opalhvitt.

Produktbeskrivelse:

Integrert LED-linjestang - Overflate - OSLO MINI - 24v. - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m

Vår integrerte LED-stolpe er designet for intensiv profesjonell bruk der det kreves høy kvalitet på lyset - **KROMATISK YTELSESENDEKS + 90-**, samtidig som en god levetid.

Vår LED-lineære er et allsidig og tidløst utvalg, den kan være hovedpersonen i interiørdesignet i et rom eller tilpasse seg det. Takket være de forskjellige størrelsene og fargene som er tilgjengelige, kan det gi et bredt utvalg av visuelle opplevelser som vil definere rommet fra et nytt perspektiv.

Tilgjengelig i forskjellige lengder og i hengende eller takmonterte versjoner for å tilpasse seg forskjellige behov og installasjonshøyder. Armaturene, opptil 2 meter lange, blir vakre spor av lys som former rommet.

Vår integrerte LED-profil trekker homogene lyslinjer som tilpasser seg en rekke rom med minimal visuell innvirkning, og løser både generelle lysbehov og flombelysning av vertikale og horisontale plan.

Designet kombinerer diffusorer med høy transmittans som gir stor visuell komfort og energieffektivitet.

Vår profesjonelle lineære LED-armatur har en effekt på 12W / meter.

Lyskilden til vår lineære LED-armatur har 266 SMD2010 lysdioder / meter med høy lysstyrke som gir 1188Lm / meter; LED-dioder har gulltrådslodning for lengre levetid.

Den integrerte LED-armaturen inkluderer 2 meter kabel for enkel tilkobling.

Strømforbruket til armaturen er 6W for 50cm; 12W for 100cm; 18W for 150cm; og 24W for 200cm.

LED-armaturen er laget av høy renhet 6063/6060 aluminium (98%), med UNE EN 755 og UNE EN 12020-1 varmebehandling.

Lakkeringen av armaturen er av høy motstand og kvalitet, sølv adonizado er -Qualanod- med 15 mikrometer tykkelse for en lang levetid.

Diffusoren har høy overføring for å minimere tap av lumen.

Teknisk Datablad

Vår integrerte lineære LED-armatur, som den er skreddersydd, tilbyr et utvalg av varmere, nøytral eller kjøligere belysning og en rekke farger å velge mellom.

Armaturen er håndlaget i Europa til ønsket størrelse på kunden, slik at dette produktet ikke tillater produktretur, siden det er et skreddersydd produkt. Produksjonstiden vår er 48 arbeidstimer.

Bruk av den Integrert LED-linjestang -OSLO MINI - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m:

- Detaljhandel
- Utstillinger
- Bransjer
- Kontorer
- Hjem

I FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:



Included

