

LED Downlight 40W Sirkulære - Philips CertaDrive - CCT - UGR17- CRI+90 - IP54



Produktkode:

Henvisning: DW40WPHL-CCT-90644

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: DW44WPHL-CCT-90644
Effekt: 40w
Nominell spenning: 175-265V
Lystemperatur: VALGbar FARGE: : 3000K-4000K-6000K
Fargegjengivelse - RA: 92
Byggemateriale: Aluminium + PC
Lysstyrke-Lm: 4400
LED-type: SMD 2835
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 110 Lm/W
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP54
Estimert Led-diode Liv (H): 40.000
Størrelse (mm): Ø230mm * H35mm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0,95
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Utskjæringsstørrelse (mm): Ø205mm
Glødindeks (UGR): 17
Driver inkludert: PHILIPS CertaDrive
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 3

Kort produktbeskrivelse:

VALG AV FARGE: Vår Philips Certa Drive 40W innfelte sirkulære LED-downlight har en fargetemperaturvelger, kjølig hvit, nøytralhvitt og varmhvit. UGR17. 120° vinkel. Fronten på armaturen er IP54. Fargegjengivelsesindeks - CRI +90. Begynn å spare på strømregningen nå!

Produktbeskrivelse:

LED Downlight 40W - Philips Certa Drive- CCT - UGR17 - IP54 - Sirkulær

Vår Philips CertaDrive downlight med 40W effekt er preget av sin enkle håndtering, og gir presis og tilpasset belysning i ethvert interiør.

I tillegg vil du med sin høye UGR ikke ha problemer med blending, da den har lav blendingsindeks UGR17.

VALGBAR FARGE: Downlighten vår har en fargetemperaturvelger, slik at du kan velge mellom kjølig hvit -6000K-, nøytralhvitt -4000K- og varmhvit -3000K-.

Takket være fargevalgssystemet kan du tilpasse det til behovene til bedriften eller hjemmet ditt, ved å velge ønsket farge for hvert rom eller hall.

Den høye effektive lyskilden med SMD2835-teknologi leverer høy lysstyrke og vil perfekt erstatte tradisjonelle pærer, og gir besparelser på mer enn 80 %.

Med sitt funksjonelle design er det raskt og enkelt å installere.

Den høye fargegjengivelsesindeksen +92 garanterer naturlig fargegjengivelse.

Aluminiumshuset er spesielt utformet slik at temperaturen på LED-en er optimal og for å oppnå best ytelse og holdbarhet.

Fronten på armaturen er IP54, så den kan også brukes i våtrom som baderom og uteområder under tak.

Reflektoren, laget av teknisk polykarbonat, skaper et jevnt og plettfritt lys av høy kvalitet.

Bruker: LED Downlight 40W - Philips Certa Drive- CCT - UGR17 - IP54 - Sirkulær

- Butikker
- Restauranter

