

LED Downlight 12W Sirkulære - OSRAM CHIP DURIS E 2835 - CCT - UGR17



Produktkode:

Henvisning: 90540

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 90540
Effekt: 12w
Nominell spenning: 85-265V
Lystemperatur: VALGbar FARGE: : 3000K-4000K-6000K
Fargegjengivelse - RA: 82
Byggemateriale: Aluminium + PC
Lysstyrke-Lm: 1320
LED-type: SMD 2835 OSRAM CHIP
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 110Lm/W
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: Front: IP54 - Driver IP20
Estimert Led-diode Liv (H): 30.000
Størrelse (mm): Ø105mm * H55mm
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Utskjæringsstørrelse (mm): Ø 90mm
Gløindeks (UGR): 17
Driver inkludert: Ja
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 3

Kort produktbeskrivelse:

VALGFARGE: Vår **12W LED OSRAM CHIP DURIS E 2835 sirkulære** nedfelt **Downlight** har en fargetemperaturvelger, og velger mellom kald hvit, nøytral hvit og varm hvit.

Armaturens åpningsvinkel er 120°. Begynn å spare nå på strømrregningen!

Produktbeskrivelse:

LED Downlight 12W Sirkulære - OSRAM CHIP DURIS E 2835 - CCT - UGR17

Vår **Downlight sirkulære** med **12W** effekt er preget av enkel betjening og får presis og personlig belysning i ethvert interiørrom. Med denne typen **LED-armaturer** kan du få et lys skreddersydd for alle typer virksomheter.

I tillegg, med sin høye UGR, vil du ikke ha problemer med gjenskin, siden den har en **UGR17**.

Takket være fargevalgssystemet kan du tilpasse det til bedriftens eller hjemmets behov og være i stand til å velge ønsket farge for hvert rom eller rom.

Den høyeffektive lyskilden med **OSRAM chip SMD2835**-teknologi gir høy lysstyrke, som perfekt erstatter tradisjonelle spotlights, noe som gir besparelser på over 80%.

Med sin funksjonelle forsinkede design er installasjonen mye enklere.

Den høye fargegjengivelsesindeksen over 82 garanterer en gjengivelse av farger naturlig.

Bruk av LED Downlight 12W Sirkulære - OSRAM CHIP DURIS E 2835 - CCT - UGR17

- Butikker
- Restauranter
- Museer
- Kommersiell gallerier
- Kjøpesentre
- Kontorer
- Gangene
- Vise frem

I FactorLED sørger vi for at produktene våre er garantert av KVALITET og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENHET, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Merk: Produktet kan endres uten forvarsel. Sørg for å bruke den nyeste tekniske databladet.

www.osram.com

QWM 27URSAEM

osram's 2000

The QWMLED is still another great efficiency in a wide beam angle illuminator (beam angle 120° and 150° max). This way, it has high beam illuminance and uniformity, allowing a smaller number of luminaires to replace old performance or spot ones.

