

LED Veggglampe - Lineær - NEW WASHINGTON GRÅ - 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m - IP54



Produktkode:

Henvising: A-09058-G-230

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: A-09058-G-230
Effekt: 14W 0.44m - 28W 0.94m - 42W 1.44m - 56W 1.94m - IP54
Nominell spenning: 85-265V
Lystemperatur: 2700K - 3000K - 4000K - 6000K
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: Aluminium + PC
Lysstyrke-Lm: 1M:1500x2 Lm/2M: 3000 Lmx2 - Strip LED
LED-type: SMD2835 - 140 LEDs/M PCB12mm
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 160 Lm/w
Lyseffekt (Lm/W): 110 Lm/W
Dimbar: TRIAC 40%-100%
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP54
Estimert Led-diode Liv (H): 40.000
Størrelse (mm): L: 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0,91
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Tilleggsinformasjon: RAL 9006
Gløindeks (UGR):
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): G
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

Vår **profesjonelle lineære** armatur - **WASHINGTON GRÅ** - er designet for 24 timers uavbrutt intensiv bruk. **Veggglampen** vår er håndlaget i Europa - ingen retur aksepteres da det er et skreddersydd produkt. 98% ren aluminium, **IP54** lyskilde gir 2 x 1500 lumen per meter - 140 lysdioder/meter SMD 2835 -. Kan dimmes av TRIAC. 5 års garanti.

Vår diffusor er opalhvitt.

Produksjonstiden er 5 til 7 virkedager. (Mandag til fredag).

Produktbeskrivelse:

Lineær LED-Veggglampe - WASHINGTON GRÅ - IP54

Vår **lineære LED-veggglampe - WASHINGTON** - er en allsidig og tidløs serie, den kan være hovedpersonen i interiørdesignen til et rom eller tilpasse seg det. Takket være de forskjellige størrelsene og fargene som er tilgjengelige, kan den gi et bredt utvalg av visuelle opplevelser som vil definere rommet fra et nytt perspektiv.

Den lineære LED **-WASHINGTON-** tegner homogene lyslinjer som tilpasser seg et bredt spekter av rom med minimal visuell påvirkning, og løser både generelle belysningsbehov og flombelysning av vertikale plan.

Designet til **vegglampen** vår kombinerer diffusorer med høy transmittans som gir stor visuell komfort og energieffektivitet.

Lyskilden til vår **lineære LED**-armatur har 2 LED-strips på 140 lysdioder/meter med høy lysstyrke SMD2835 som leverer 1500lm/meter; LED-diodene har dobbel gulltrådsveising for lengre levetid og pålitelighet. Svært lavt fliklernivå.

De 140 0,6W lysdiodene / meter fungerer kun ved 0,1W; De fungerer med andre ord kun på 17 % av sin nominelle kapasitet, med dette sikrer vi at LED-lyskilden ikke varmes opp i det hele tatt. Å kunne jobbe 24 timer uavbrutt og øke levetiden opp til mer enn 50 000 timer.

Armaturen vår kan også brukes i områder med høy luftfuktighet fordi lyskilden **IP54** er isolert med høykvalitets silikon (UC Class F1 UL94 og VOC-fri), som forhindrer gulning og sprekker over årene.

Armaturen kobles direkte til **220v**, og krever verken strømforsyning eller brolikeretter.

Forbruket til armaturen er 14W for 44cm; 28W for 94cm; 42W for 144cm; og 56W for 194cm.

Laget av høy renhet (98%) 6063/6060 aluminium med UNE EN 755 og UNE EN 12020-1 varmebehandling. Luminairebelegget er høy motstand og kvalitet og har teksturet hvit, svart og

Teknisk Datablad

grå - Qualicoat -, med en 15-mikron tykkelse for lang levetid.

Vår lineære LED-armatur - **WASHINGTON** - som den er spesiallaget, tilbyr et utvalg av varmere, nøytral eller kjøligere belysning, og sølv, hvit og svart eloksert finish. Armaturen er håndlaget i Europa til kundens ønskede størrelse så dette produktet kan ikke returneres da det er et bestillingsvare.

Produksjonstiden er 5 til 7 virkedager.

Bruk av LED Lineær Vegglampe - WASHINGTON GRÅ - IP54

- Butikker
- Utstillinger
- Industrier
- Kontorer
- Hjem

I FactorLED sikrer vi at produktene våre har KVALITETSGaranti og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

