

Kontakt - DMX - XLR-3 kontakter - Hann - Hun - IP67



Produktkode:

Henvisning: MAW500

Tekniske spesifikasjoner

Kort produktbeskrivelse:

Koblingskabel for DMX-signal for innendørs og utendørs bruk IP67. 3 kontakter. Ved å bruke de 3 pinnene / pinnene har vi 2 like signaler og et tredje som er et jordsignal.

Produktbeskrivelse:

DMX-kontakt - XLR-3 kontakt - Hann - Hun

Låsbar og meget robust 3-pinners kontakttype med IP67.

DMX-signalkontakten for innendørs og utendørs bruk IP67. har 3 kontakter - hann - antenne - IP 67.

Ved å bruke de 3 pinnene / pinnene har vi 2 like signaler og et tredje som er et jordsignal. Det ene signalet inverteres og sendes helt ut med det andre; med andre ord, de 2 signalene inverteres og utveksles med hverandre.

DMX står for Digital Multiplex. DMX er en universell protokoll som brukes av de fleste produsenter av lysbord og robot- eller statiske projektorer (f.eks. Triton-Blue) og brukes som kommunikasjonsmiddel mellom armaturer og kontrollere.

DMX-signalet kan kobles mellom armaturer via en kaskadeforbindelse. DMX-kabelen med det originale signalet kommer ut av en DMX-kontroller og sendes til den første armaturen i DMX-linken. Alle DMX-støttede armaturer har DMX-inn- og utgangskontakter.

DMX dimmesystemet etablerer en toveis kommunikasjon fra master til armaturene og lar armaturene sende tilbakemelding eller kontrollinformasjon til kontrollmaster. DMX dimmesystemet gjør det mulig å skille mellom armaturene, da det fungerer på retningsbestemt basis.

Ytterligere bilder:

