

LED Downlight 40W Sirkulære - Philips CertaDrive - CCT - UGR13 - IP65



Produktkode:

Henvisning: 90722

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 90722
Effekt: 40w
Nominell spenning: 175-265V
Lystemperatur: VALGbar FARGE: : 3000K-4000K-6000K
Fargegjengivelse - RA: 85
Byggemateriale: Aluminium + PC
Lysstyrke-Lm: 5000
LED-type: COB Bridgelux
Belysningsvinkel (°): 45°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 150Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 125 Lm/W
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: Front: IP65 - Philipsd CertaDrive: IP20
Estimert Led-diode Liv (H): 40.000
Størrelse (mm): Ø165mm * H115mm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0,95
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Utskjæringsstørrelse (mm): Ø145mm
Glødindeks (UGR): 13
Driver inkludert: PHILIPS CertaDrive
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 3

Kort produktbeskrivelse:

DOWNLIGHT CCT: VALGBAR FARGE: Vår **40W Philips CertaDrive** sirkulære innfelte LED-downlight har en fargetemperaturvelger, kaldhvit, nøytralhvit og varmhvit. UGR13. Vinkel på 120°. Fronten på armaturen er **IP65**.

Produktbeskrivelse:

40W LED Downlight - Philips CertaDrive- CCT - UGR13 - Spesielt for bad og kjøkken - Front IP65 - Sirkulær

Vår Philips CertaDrive Downlight med 40W kraft er preget av sin enkle håndtering, som oppnår presis og personlig belysning i alle innvendige og utvendige rom.

I tillegg vil du med sin høye UGR ikke ha problemer med blending, siden den har lav blendingsindeks UGR13.

VALGBAR FARGE: Downlighten vår har en fargetemperaturvelger, som kan velge mellom kaldhvit - 6000K-, nøytralhvit -4000K- og varmhvit -3000K-.

Takket være fargevalgssystemet kan du tilpasse det til behovene til bedriften eller hjemmet ditt, ved å kunne velge ønsket farge for hvert rom eller rom.

Den høyeffektive BRIDGELUX lyskilden leverer høy lysstyrke, som perfekt vil erstatte tradisjonelle spotlights, og gir besparelser på over 80 %.

Med sin funksjonelle design er installasjonen rask og enkel.

Den høye fargegjengivelsesindeksen +85 garanterer naturlig fargegjengivelse.

Aluminiumshuset er spesielt utformet slik at temperaturen på LED-en er optimal og oppnår best ytelse og holdbarhet.

Armaturens fremre del er IP65 så den kan også brukes i fuktige områder som badetrom og innendørs uteområder. Philips CERTADRIE-strømforsyningen er IP20.

Reflektoren, laget av teknisk PMMA, skaper et høykvalitets, jevnt og plettfritt lys.

Bruker: 40W LED Downlight - Philips CertaDrive- CCT - UGR13 - IP65 - Sirkulær

- Butikker
- Restauranter
- Museer
- Kommersielle gallerier
- kjøpesentre
- Toaletter
- Kjøkken
- Innendørs utendørs korridorer
- Butikkvinduer
- Hos FactorLED sikrer vi at produktene våre har en KVALITETSGaranti og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske arket for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

