

LED Strip COB 220V | KUTT TIL MÅLING | 640 LED/m | 50m | FLIP CHIP | 1650Lm | 15W/M | CRI90 | IP67 | Klipp 100 cm



Produktkode:

Henvisning: SP640D15W50M

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: SP640D15W50M
Effekt: 15w
Nominell spenning: 220-240V
Lystemperatur: 2400K - 2700K - 4000K - 5700K
Fargegjengivelse - RA: 90
Lysstyrke-Lm: 1 Meter: 1650Lm - 50 Meter: 82500Lm
LED-type: SMD 2835
Belysningsvinkel (°): 180°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 110 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 100Lm/W
Dimbar: TRIAC: 30%-100%
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP67- utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 35.000
Størrelse (mm): 50m * H4.5mm * 10mm
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Års garanti: 3

Kort produktbeskrivelse:

LED-stripe COB 15W på 220V og 50 meter med teip for enkel installasjon. Designet for innendørs installasjon. Perfekt for å LYSE alle typer rom. Det krever strømforsyning, og det anbefales å installere det på en aluminiumsprofil for å oppnå god varmespredning. **640 lysdioder / m. FLIP CHIP høy effekt.**

Klipp HVER 1. METER.
1 ENHET = 1 METER LED STRIP (VELG METRENE DU TRENGER) MAKS 50 METER

1 KONTAKT (KIT42004) PER BESTILLING. IKKE PER METER AVSKJÆRING.

Produktbeskrivelse:

LED Strip COB 220V | 640 LED/m | 50m | FLIP CHIP | 1650Lm | 15W/M | CRI90 | IP67

Vår direkte **220V COB LED-stripe med** selvklebende tape for å lette installasjonen krever IKKE strømforsyning eller strømliketterkabel. **LIKSTRØM 220V.**

220V LED-stripene kan dimmes (-Dimmables-) av **TRIAC**, deres regulering tillater fra 30 % til 100 % av lysintensiteten.

Denne COB Led Strip har 640 FLIPCHIP brikker per meter, som vi oppnår et jevnt lys gjennom hele stripen med, i tillegg til å ha høyere Lm/W ytelse enn tradisjonelle SMD LED.

Med sin **CRI >90** får vi fargene til å se veldig ekte ut. Dette gjør denne led-stripen perfekt for belysning av rom der vi ønsker at fargene skal se perfekte ut.

LED-stripen kan kuttes og sammenføres med mellomrommene som er angitt på den (sammenføyning av kobbersonen), alltid i henhold til de relevante instruksjonene, (pass på at loddebolten holder en kort kontakt med stripen når den loddes, siden overdreven varme vil skade dirigent).

Denne Led Coil er IKKE nedsenkbar, koblingen er i den ene enden direkte til strømmen med maksimalt 50m per tilkobling.

For å øke levetiden til LED-stripen, **anbefales** det å bruke det **dobbelttsidige termiske avledningsbåndet**, samt å plassere det på en **aluminiumsprofil**, for en korrekt styring av varmen fra selve LED-stripen .

LED-stripene er ideelle for å belyse alle typer hjørner eller elementer i bedriften din og ditt hjem, takket være dens fleksibilitet. Det kan sies at en av hovedfordelene er den store allsidigheten av bruksområdene den kan gis, siden de kan installeres i hvilket som helst område og tilpasse seg et hvilket som helst hjørne, og dermed plasseres i hvilken som helst posisjon på grunn av sin tilpassbare lineære design .

Bruk av LED Strip COB 220V | 640 LED/m | 50m | FLIP CHIP | 1650Lm | 15W/M | CRI90 | IP67

- På biblioteker
- Barer
- Hjem
- Restauranter
- Hustak

- Butikker

I FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

