

LED Stål Gatelys Villa 40W-50W - Stål



Produktkode:

Henvisning: VILLA-CHAPA-40W-50W

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: VILLA-CHAPA-40W-50W
Effekt: 40W-50W
Nominell spenning: 170V-270V
Lystemperatur: 3000K-4000K-5000K
Fargegjengivelse - RA: Bridgelux: 70 Osram: 80
Byggemateriale: Stål + PMMA
LED-type: 40w: SMD3030 Bridgelux. 50w Magnum: SMD3030 OSRAM.
Belysningsvinkel (°): 40w:70°-150° - 50w:136°x78°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 40w:160Lm/W - 50W:180Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 40w:135Lm/W - 50W: 150Lm/W
IP Klasse: IP65-utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 50.000
Størrelse (mm): 390x390xH710
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.95
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Støtbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkludert: 40W: GXTronic - 50W:GXTronic
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

Forskjellige monteringsalternativer er tilgjengelige for vår **støpte aluminium Villa**-armatur:

- Optisk modul **Bridgelux 40W** + GXTronic Driver
- Optisk modul **50W Bridgelux** + Driver GXTronic

Produksjonstiden er 5 til 7 virkedager.

Produktbeskrivelse:

LED Stål Gatelys Villa 40W-50W

Dette **LED-gatelyset** i **aluminium** er ideell for å dekorere ethvert uteområde. Den har en elegant og klassisk design og en elegant svart finish.

Gatelyset kan styres med forskjellige funksjoner, avhengig av hvilken LED-optisk modul som er montert:

- Bridgelux Chip 40W optisk modul + GXTronic Driver:

- LED-optisk blokk med 40W effekt og er produsert med 54 LED SMD3030 SMD30 4-kjernelys Bridgelux 2240 DS-C30.
- Blenderåpning (°): 70° - 150°.
- LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 160 Lm / w
- Lyseffekt (Lm / W): 135Lm / W
- CRI: 70
- GXTronic-driver av høy kvalitet med en levetid på over 50000 timer.
- Driver 23-42vDC 1000mA + -5%.

- Optisk modul 50W Magnum Bridgelux Chip + GXTronic Driver

- Optisk LED-blokk med 50W effekt og er produsert med 85 Bridgelux 2240 DS-C30.
- Blenderåpning (°): 136 °-78 °.
- LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 180 Lm / w
- Lyseffekt (Lm / W): 150Lm / W.
- CRI: 80
- Driver 23-42vDC 1300mA + -5%.

Armaturen, bygget i stål, er forberedt på å vare under de mest ekstreme utendørsforholdene. For dette formålet er den malt i ovnsbakt polyuretan for å maksimere holdbarheten.

Det er et veldig energieffektivt produkt, da det gir et høyt lysutbytte, og som gir muligheten til å redusere strømforbruket med opptil 80%, og samtidig er det miljøvennlig da det ikke forurenser.

Bruk av LED Aluminium Gatelys Villa 40W-50W

- Parker
- Hager
- Avenyer
- Bryllupssaler

- Villaer
- Landlige hus
- Industrielle lager

I FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert teknisk datablad for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

