

## LED gatelys 40W LEVI Bridgelux SMD 3030 -160Lm/W- Aluminium



### Produktkode:

Henvisning: 1071-40W

### Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 1071-40W  
Effekt: 40w  
Nominell spenning: 85V-265V  
Lystemperatur: 3000K - 4000K  
Fargegjengivelse - RA: 70  
Byggemateriale: Aluminium + PC  
Lysstyrke-Lm: 5400 Lm  
LED-type: SMD 3030 2D  
Belysningsvinkel (°): 70°-150°  
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 160 Lm/w  
Lyseffekt (Lm/W): 135 Lm/W  
Sertifikater: CE, CMIM, RoHS  
IP Klasse: IP65-utendørs bruk  
Estimert Led-diode Liv (H): 50.000  
Størrelse (mm): Ø371mm xH85mm - HoleØ60mm  
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0,95  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Temperaturspenn (°C): -15°+70°  
Kraftsykluser: 100.000  
Oppstart Tid (s): 0,2s  
Tilleggsinformasjon: Driver: 23-42VDC- 1200mA+-5%  
Støtbeskyttelse (IK): IK08  
Driver inkludert: Driver GXTronic - 5 Years  
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++  
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): D  
Års garanti: 5

### Kort produktbeskrivelse:

**LEVI Bridgelux 40W LED**-gatelys tilbyr øyeblikkelig på og høy effekt, og er den ideelle erstatningen for de gamle kvikksølvgatelysene (forbudt i EU siden 2015), og forbedrer lyskvaliteten og reduserer energiforbruket betydelig. Lykten er utstyrt med SMD 3030-4 (firekjerners 2240 DS-C30) **Bridgelux diode med 160Lm/W effektivitet.** Aluminium.

### Produktbeskrivelse:

LEVI Bridgelux SMD 3030 160Lm/W 40W LED gatelys LEVI Bridgelux 40w

LEVI Bridgelux 40w LED-gatelykt i den nye høydesignede serien i aluminium og polykarbonat.

Vår robuste og holdbare LEVI-gatelykt forbedrer typiske konsepter, som tar opp problemer som avstand mellom gatelys, bevaring av nattehimmelen ved å unngå lysforurensning og forbedre visuell komfort.

Vår LEVI-gatelys inneholder den nyeste LED-optiske modulteknologien med følgende funksjoner:

#### **Bridgelux Chip 40W optisk modul + GXTronic-driver:**

- LED optisk blokk med 40W effekt og er produsert med et team på 54 LED-er SMD3030 SMD30 4-kjerne Bridgelux 2240 DS-C30.
- Blendervinkel (°): 70° - 150°.
- LED Diode Effektivitet (Lm/W): 160Lm/w
- Lyseffekt (Lm/W): 135Lm/W
- CRI: 70
- Høykvalitets GXTronic-driver med en levetid på over 50 000 timer.
- Driver 23-42vDC 1000mA+-5%.

Armaturen, konstruert av høyrent aluminium, er bygget for å vare i de mest ekstreme utendørsforholdene og er malt i bakt polyuretan for å maksimere holdbarheten.

Det er et meget energieffektivt produkt da det gir høy lyseffekt, gir mulighet for å redusere strømforbruket med opptil 80 % og samtidig er det miljøvennlig da det ikke forurensrer.

Bruk av LEVI Bridgelux SMD 3030 160Lm/W 40W LED-gatelys:

- Parker
- Hager
- Firkanter
- Alléer
- Bryllupssaler
- Villaer
- Landlege hus
- Industrielle varehus

I FactorLED sikrer vi at produktene våre har KVALITETSGaranti og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

## Ytterligere bilder:

