

Justerbar LED-innfelt spot 30W | Philips Certa Drive | Bridgelux-brikke | 24° | 3CCT | CRI+92



Produktkode:

Henvisning: SPPHL30W-CCT-91386

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: DW30WPLH
Effekt: 30W
Nominell spenning: 220-240V
Lystemperatur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-5700K
Fargegjengivelse - RA: 92
Byggemateriale: Aluminium
Lysstyrke-Lm: 3000
LED-type: BRIDGELUX COB CHIP INSIDE 2240 DS-C30
Belysningsvinkel (°): 24°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 100Lm/W
Sertifikater: CE, CMIM, RoHS
IP Klasse: IP20
Størrelse (mm): Ø178mm x H90
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.95
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Utskjæringsstørrelse (mm): Ø165mm
Utskjæringsstørrelse (mm): Ø155mm
Driver inkludert: PHILIPS CertaDrive
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Års garanti: 3

Kort produktbeskrivelse:

360° roterbar 30 W LED-downlight, kan tiltes opptil 90° - ideell for fokusert innendørsbelysning. Inkluderer **Philips CertaDrive No Flick-driver** og **Bridgelux COB-chip CRI>92** for utmerket fargegjengivelse. Med **24° lysvinkel** kan du fremheve objekter eller områder presist uten gjenskinn. **Moderne design i hvitlakkert aluminium**, takuttak Ø165 mm. **Høy effektivitet og stor holdbarhet.**

Produktbeskrivelse:

Justerbar LED-innfelt spot 30W | Philips Certa Drive | Bridgelux-brikke | 24° | 3CCT | CRI+92

Den **rettbare 30 W LED-downlighten** er utviklet for krevende interiørbelysning. Med **360° rotasjon og opp til 90° tilt**, får du full kontroll over lysspredningen—perfekt for å fremheve områder, displayer eller arbeidsstasjoner.

Tekniske høydepunkter:

- **Effekt:** 30 W
- **Rotasjon:** 360°
- **Tilt:** Opptil 90°
- **Strålevinkel:** 24° (ideell for fokusert lys)
- **LED-chip:** Bridgelux COB med høy effektivitet
- **CRI:** >92 (eksepsjonell fargenøyaktighet)
- **Driver:** Philips CertaDrive No Flicker
- **Hus:** Aluminium med utmerket varmeavledning
- **Finish:** Hvitlakkert kant, moderne design
- **Monteringshull:** Ø165 mm
- **Inngangsspenning:** 220-240 V AC

- **Frekvens:** 50/60 Hz
- **Effektfaktor:** >0,9
- **Levetid:** 50 000 t

Fordeler:

- Full **rettbar styring** uten å flytte armaturen
- Fremragende **fargegjengivelse (CRI>92)**
- **Flimmerfri belysning**, takket være Philips-driver
- Rask og enkel installasjon med standard takuttak
- Moderne og elegant design, perfekt for premium-interiør

Bruksområder:

- Butikker, vindusutstillinger, showroom
- Visningslokaler og bilforhandlere
- Kunstgallerier og museer
- Hoteller, restauranter og kafeer
- Klinikker og estetiske institusjoner
- Eksklusive boliger
- Kontorlandskap og resepsjonsområder

Hos FactorLED er vi forpliktet til å sikre at produktene våre er av KVALITET og tilbyr de nødvendige elementene for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

