

LED gatelys 100W TURIN Driver MeanWell SMD5050 240Lm/W



Produktkode:

Henvisning: 8105-100W-PH

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 8105-100W-PH
Effekt: 100W
Nominell spenning: 170-305 V.
Lystemperatur: 4000K
Fargegjengivelse - RA: 70
Byggemateriale: Aluminium
Lysstyrke-Lm: 8760
LED-type: SMD 5050-12D BRIDGELUX CHIP 2240 BXCD DS-C47
Belysningsvinkel (°): 140° x 70°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 240Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 146Lm/W
Sertifikater: CE-RoSH-TÜV-ENEC
IP Klasse: IP66
Estimert Led-diode Liv (H): 100.000
Størrelse (mm): 490x490x570mm Hole: 68mm-76mm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.95
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -15°+70°
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Tilleggsinformasjon: Surge Protection: 10K- Class II
Støtbeskyttelse (IK): IK09
Driver inkludert: Driver MeanWell
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

Strret-lyset TURIN MeanWell DRIVER LED-lampen tilbyr umiddelbar belysning med høy effekt, og er den ideelle erstatningen for gamle kvikksølvlamper, forbedrer lyskvaliteten og reduserer energiforbruket betydelig. Lampen har en SMD 5050 BRIDGELUX diode.

Produktbeskrivelse:

LED gatelys 100W TURIN Driver MeanWell SMD5050 240Lm/W

Dette og holdbare forbedrer de typiske konseptene, som adresserer problemer som avstand mellom gatelyktene, bevaring av nattehimmelen for å unngå lysforurensning og forbedre visuell komfort. Effektiviteten er langt overlegen tradisjonelle Globe-lamper, og er det perfekte valget for å erstatte denne typen gatearmaturer.

Installasjonen og monteringen er gjort på en enkel måte, det som skiller seg mest ut er LED-modulen som har Bridgelux SMD 5050-dioden med 12 kjerner, som garanterer en kraftig belysning uten gjenskinn.

Dens effektive og holdbare driver MeanWell med 5 års garanti sikrer lang levetid for gatelyset.

Gjennom våre armaturer endres lysstyrken automatisk for å tilpasse seg de forskjellige nattscenene som er nødvendige. MeanWell Driver tillater 5 forskjellige tidsplaner gjennom natten. Dette gjør det også mulig å regulere ønsket forbruk til enhver tid.

Laget av støpt aluminium, er armaturen perfekt for å gi stor motstand i lang tid, den er beskyttet mot oksidasjon eller korrosjon, selv mot de ekstreme temperaturene som oppstår både sommer og vinter.

Det raske åpningssystemet sikrer enkel tilgang om nødvendig.

Dens beskyttelsesgrad IP65 beskytter produktet mot inntrengning av støv samt motstår sprut av alle typer væsker fra alle typer vinkler og en avstand som ikke er mindre enn 3 meter, så dens utendørs montering er perfekt.

Bruksområder for LED gatelys 100W TURIN Driver MeanWell SMD5050 240Lm/W

- Gater
- Parker
- Firkanter
- Hager
- Veier

Hos FactorLED sikrer vi at produktene våre har en KVALITETSGaranti og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

