

LED gatelys 150W CAPRI Philips Driver Programmerbar SMD5050 240Lm/W



Produktkode:

Henvisning: 90799

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 90799
Effekt: 150W -15W (Programmable)
Nominell spenning: 170-305v.
Lystemperatur: 3000K - 4000K
Fargegjengivelse - RA: 70
Byggemateriale: Aluminium
Lysstyrke-Lm: 22500
LED-type: SMD 5050-12D BRIDGELUX CHIP 2240 BXCD DS-C47
Belysningsvinkel (°): 150° x 75°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 240Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 150Lm/W
Dimbar: 1-10V
Sertifikater: CE-RoSH-TÜV-ENEC
IP Klasse: IP66
Estimert Led-diode Liv (H): 100.000
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.95
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -15°+70°
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Tilleggsinformasjon: Surge Protection: 10K
Støtbeskyttelse (IK): IK09
Driver inkludert: PHILIPS XITANIUM Programmable
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

LED gatelys **150W CAPRI PHILIPS DRIVER** tilbyr øyeblikkelig og høy effektbelysning, som er den ideelle erstatningen for gamle kvikksølvlamper, forbedrer lyskvaliteten og reduserer energiforbruket betydelig. Lampen har en SMD 5050 BRIDGELUX-diode.

Produktbeskrivelse:

LED-gatelys 150W CAPRI Philips Driver Programmerbar SMD5050 240Lm/W

CAPRI 150W LED-gatelys MED 100W PROGRAMMERBAR PHILIPS DRIVER er den nye høydesignede serien i støpt aluminium med enkel åpning.

Effektiviteten er mye høyere enn tradisjonelle gatelys, noe som gjør den til det perfekte valget for å erstatte denne typen gatebelysning.

Installasjonen og monteringen gjøres på en enkel måte, det som skiller seg mest ut er LED-modulen som har Bridgelux SMD 5050 diode med 12 kjerner, som garanterer kraftig og blendingsfri belysning.

Dens effektive og holdbare PHILIPS XITANIUM PROGRAMMABLE driver med 5 års garanti sikrer lang levetid for gatelyset.

Gjennom våre programmerbare armaturer endres lysstyrken automatisk for intelligent å tilpasse seg de forskjellige nattscenarioene som er nødvendige. Philips-driveren tillater 5 forskjellige programmer gjennom natten. Dette lar deg også regulere ønsket forbruk til enhver tid.

Laget av støpt aluminium: armaturen er perfekt for å gi stor motstand over lang tid, den er beskyttet mot oksidasjon eller korrosjon, den takler til og med ekstreme temperaturer som oppstår både sommer og vinter.

Det raske åpningssystemet sikrer enkel tilgang om nødvendig.

Dens IP66-grad av beskyttelse beskytter produktet mot inntrengning av støv samt motstår sprut av enhver type væske fra alle vinkler, så utendørsmonteringen er perfekt.

Bruk av CAPRI 150W LED-gatelys Philips Driver Programmerbar SMD5050 240Lm/W

- gater
- parker

Teknisk Datablad

- Plazas
- Hager
- Veier
- Gårdsplasser

Hos FactorLED sikrer vi at produktene våre har en KVALITETSGaranti og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske arket for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

