

ODENSE 3-fase LED Skinnespot 40W - 38W - 36W PHILIPS Driver Hvit - CRI+92



Produktkode:

Henvisning: TLPHL40

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: TLPHL40
Effekt: 40W - 38W - 36W
Nominell spenning: 85-265V
Lystemperatur: 3000K - 4000K
Fargegjengivelse - RA: 92
Byggemateriale: Aluminium + PMMA
Lysstyrke-Lm: 5600
LED-type: COB BRIDGELUX CHIP 2240 DS-C30
Belysningsvinkel (°): 24°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 100 Lm/W
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP20
Estimert Led-diode Liv (H): 35.000
Størrelse (mm): Ø105 x 74 x 190 mm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.95
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20° ~ +45°
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Tilleggsinformasjon: Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883
Glødindeks (UGR): 13
Støtbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkludert: PHILIPS XITANIUM
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): D
Års garanti: 5
Hovedfarge: Hvit

Kort produktbeskrivelse:

Hvis lyskvaliteten er viktig, vil du oppnå en fargegjengivelsesindeks **+92**, det vil si en eksepsjonell lyskvalitet, med vår 3 fase skinnespotlight som har en justerbar effekt fra 40W - 38W - 36W gjennom **PHILIPS** kommersiell belysningsdriver. **UGR13** produserer ikke blanding. -Driver No Flick-.

Produktbeskrivelse:

LED Skinnespot 40W - 38W - 36W ODENSE PHILIPS Driver Hvit - 3-fase - CRI+92

ODENSE BRIDGELUX Chip spotlight har en justerbar effekt fra 40W - 38W - 36W gjennom PHILIPS -driveren, den er preget av et design som vil kombinere med enhver stil og utmerkede funksjoner. ODENSE BRIDGELUX Chip LED-spotlight er ideell for å belyse ethvert sted du ønsker å fremheve, den er også perfekt for situasjoner i rom som søker klasse og særpreg i sitt belysningsnettverk, du har den også i forskjellige temperaturer 3000k, 4000k.

Den hvite designen er ideell for å skape minimalistiske miljøer samtidig som den fremhever områdene du trenger å fremheve. Installasjonen er enkel å plassere på en enfaseskinne, nå er dekorasjonen i dine hender og på den enkleste måten.

Vår ODENSE LED-spotlight har en COB BRIDGELUX CHIP 2240 DS-C30 med høy lysstyrke og oppnår besparelser på opptil 90 % på strømregningen vår.

Vår profesjonelle Spot inneholder -Driver PHILIPS - av høy kvalitet uten flimring -No Flick-.

Høykvalitetsmalingen som brukes i armaturen vår er fra AkzoNobel, som garanterer at den, til tross for varmen som genereres, ikke gulner over tid.

BRUKSOMRÅDER for LED Skinnespot 40W - 38W - 36W ODENSE PHILIPS Driver Hvit - 3-fase - CRI+92

- Butikkvinduer
- Kontorer
- Kunstgallerier
- Museer

Hos FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert teknisk ark for hvert LED-

Merk: Produktet kan endres uten forvarsel. Sørg for å bruke den nyeste tekniske databladet.

produkt.

Ytterligere bilder:

