

LED Optisk Modul 65W | SMD3030 Bridgelux Chip 180Lm/W | Høy Lysstyrke | Asymmetrisk 78°x156° | For LED-armaturer



Produktkode:

Henvisning: LM65W

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: LM65W
Effekt: 65W
Nominell spenning: 110-260V
Lystemperatur: 3000K - 4000K
Fargegjengivelse - RA: 75
Byggemateriale: Aluminium + PMMA
Lysstyrke-Lm: 11700Lm
LED-type: SMD 3030- 8D (8Cores) BRIDGELUX CHIP 2240DS-C30
Belysningsvinkel (°): 78°x156°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 210Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 180Lm/W
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP66
Estimert Led-diode Liv (H): 50.000
Størrelse (mm): 175x175xH35
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.98
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -15°+70°
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Tilleggsinformasjon: Driver Out: 54-83Vdc 700mA
Glødindeks (UGR): 13
Støtbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkludert: Driver GXTronic - 5 Years
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

LED-modul optisk blokk HIGH LUMINOSITY LED-modul med en effekt på **65W** og er produsert med et team på **144 SMD 3030 8D SMD LED-er**, med Bridgelux Chip og GXTronic-driver. Denne LED-modulen er designet for å plasseres i alle typer LED-gatelys som Villas og Fernandinas... Utmerket spredning som gir mye lengre levetid og større energibesparelser. **5 års garanti.**

Produktbeskrivelse:

HØY LYSSTYRKE LED optisk modul 65W BRIDGELUX Chip SMD3030 8D 220Lm/W for gatebelysning

Den **65W LED optiske blokkmodulen** fungerer som en erstatning for de gamle pærene som var veldig forurensende, takket være kraften kan den generere en flott belysning i **gatelys**. Kvaliteten på materialene gjør det til et essensielt produkt for å generere ren og langvarig energi.

Vår optiske LED-modul forbedrer typiske konsepter, som adresserer problemer som avstand mellom gatelys, bevaring av nattehimmelen ved å unngå lysforurensning og forbedre visuell komfort.

Installasjonen og monteringen av LED-modulen vår gjøres enkelt. Vår LED-modul har **144 Bridgelux SMD 3030 dioder med 8 kjerner**, som garanterer en kraftig og blendefri belysning.

Den er utstyrt med en høykvalitets **GXTRONIC-driver** med 5 års garanti.

Laget av rent aluminium, er modulen perfekt for langvarig holdbarhet, beskytter den mot rust og korrosjon, og takler til og med ekstreme temperaturer både sommer og vinter.

IP66-klassifiseringen beskytter produktet mot støvinntrengning og motstår vann, noe som gjør det perfekt for utendørs montering.

Bruk av BRIDGELUX LED optisk modul 65W SMD3030 8D-brikke for gatelys

- Gater
- Parker
- Firkanter
- Hager

- stier
- Gårdsplasser

I FactorLED sikrer vi at produktene våre har KVALITETSGaranti og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.


Ytterligere bilder:



Extronic



Street lighting (nighttime)



High transparency lens



Luminous Intensity Distribution Curve

