

LED optisk modul - 65W- MOSO - Dimbar Programmerbar - HØY LYSSTYRKE 180Lm/W - Bridgelux



Produktkode:

Henvisning: LM65W-MOSO

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: LM65W
Effekt: 65W
Nominell spenning: 110-260V
Lystemperatur: 3000K - 4000K
Fargegjengivelse - RA: 75
Byggemateriale: Aluminium + PMMA
Lysstyrke-Lm: 11700Lm
LED-type: SMD 3030- 8D (8Cores) BRIDGELUX CHIP 2240DS-C30
Belysningsvinkel (°): 78°x156°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 210Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 180Lm/W
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP66
Estimert Led-diode Liv (H): 50.000
Størrelse (mm): 170x170xH31mm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.98
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -15°+70°
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Gløindeks (UGR): 13
Støtbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkludert: MOSO X6-075M041 - 50.000h.
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

Optisk blokk LED-modul HØY LYSSTYRKE LED-modul med en effekt på 65W og er produsert med et team på 144 LED-er SMD 3030 8D, med Bridgelux-brikke og driver DIMMERBAR OG PROGRAMMERBAR MOSO. Denne LED-modulen er designet for å plasseres i alle typer LED-gatelys. Utmerket spredning som gir mye lengre levetid og større energibesparelser. 5 års garanti.

Produktbeskrivelse:

LED optisk modul - 65W- MOSO - Dimbar Programmerbar - HØY LYSSTYRKE 180Lm/W - Bridgelux

Den 65W LED optiske blokkmodulen fungerer som en erstatning for de gamle pærene som var veldig forurensende, takket være kraften kan den generere god belysning i gatelysene. Kvaliteten på materialene gjør det til et essensielt produkt for å generere ren og langvarig energi.

Vår optiske LED-modul forbedrer typiske konsepter, som tar opp problemer som avstand mellom gatelys, bevaring av nattehimmelen ved å unngå lysforurensning og forbedre visuell komfort.

Installasjon og montering av LED-modulen vår gjøres enkelt. Vår LED-modul har 144 Bridgelux SMD 3030 dioder med 8 kjerner, som garanterer kraftig og blendingsfri belysning.

Den har MOSO av høy kvalitet med 5 års garanti.

Produsert av rent aluminium, er modulen perfekt for langvarig holdbarhet, beskytter mot rust og korrosjon, og takler til og med ekstreme temperaturer både sommer og vinter.

Dens IP66-beskyttelsesgrad beskytter produktet mot støvinnrenghing i tillegg til å være vanntett, noe som gjør det perfekt for utendørs montering.

Høy kvalitet på MOSO LED DRIVER:

- De PROGRAMMERBARE MOSO-driverne er spesielt designet for maksimal pålitelighet og fleksibilitet i utendørs LED-offentlige gatebelysningsapplikasjoner.
- Disse driverne har en overspenningsbeskytter og er svært holdbare med en levetid på over 50 000 timer (13 år ved 10 timer/dag bruk) og gir konsekvent høy armaturytelse, selv etter flere indirekte lynnedslag (spesiell beskyttelse for utendørs bruk).
- Den programmerbare driveren lar lysstyrken endres automatisk for intelligent å tilpasse seg de forskjellige nattscenarioene som kreves i armaturen. Opptil 7 forskjellige programmeringsstrinn er mulig.
- Den lar også varigheten av overgangsendringer programmeres, slik at kraftledningene og de elektriske kontaktene ikke lider under strømendringer; for eksempel kan

linjene programmeres til å starte opp progressivt i 60 sekunder, og dermed unngå overbelastning av kontaktene og kraftledningene.

Fordeler med MOSO LED DRIVER:

- Universal inngangsspenning / høyt område: 90 til 305 V AC.
- Overspenningsvern: 5KV linje-til-linje, 10KV linje-til-jord.
- AOC (Adjustable Output Current) gir full fleksibilitet til å sende ut forskjellige strømmer til spesifikasjoner i forskjellige prosjekter: Dimbar 3 i 1: 0 ~ 10Vdc, PWM, Dimming timer. Kan dimmes opp til av.
- Kompakt aluminiumshus med perfekt termisk isolasjon.
- Utmerket beskyttelse mot vann og støv IP67.
- Innebygd "BLACK BOX" loggingfunksjon for enkel feildiagnose.
- Høy lyskvalitet under førerens livssyklus, da det gjør at førerens milliampere kan økes og armaturens lumen økes for å tilpasse tapet av diodelysstyrke til den reelle lysstyrken som armaturen skal levere gjennom hele levetiden.
- Robuste spesifikasjoner for fuktighet, vibrasjon og ekstrem temperaturbeskyttelse.
- 5 års garanti.

Bruk av LED optisk modul - 65W- MOSO - Dimbar Programmerbar - HØY LYSSTYRKE 180Lm/W - Bridgelux

- Gater
- Parker
- Firkanter
- Hager
- stier
- Gårdsplasser

I FactorLED sikrer vi at produktene våre har KVALITETSGaranti og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

