

LED-Stripe 24V | 238xLED/m | 5m | SMD2835 | 16000Lm | 20W/M | IP20



Produktkode:

Henvisning: SP238D20W

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: SP238D20W
Effekt: 20w
Nominell spenning: 24V DC
Lystemperatur: 2300K - 2700K - 4000K - 5700K
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: PCB
Lysstyrke-Lm: 1M: 3200Lm - 5M: 16000Lm
LED-type: 238 LEDs/M - SMD2835
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 160 Lm/w
Lyseffekt (Lm/W): 160 Lm/w
Dimbar: Ja
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP20
Estimert Led-diode Liv (H): 100.000
Størrelse (mm): 5m x 10mm
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Års garanti: 3

Kort produktbeskrivelse:

LED-stripe - PROFESJONELL- 20W / meter Hvit på **24V** og **5 meter** med teip for å lette installasjonen. Designet for innendørs plassering. Perfekt å PYNTE i alle slags rom. Det krever strømforsyning, og det er praktisk å installere det på en aluminiumsprofil for å oppnå god varmespredning.

Produktbeskrivelse:

LED-Stripe PROFESJONELL 24V | 238xLED/m | 5m | SMD2835 | 3200Lm | 20W/M | IP20

Denne **24V** DC 238 LED / m **IP20 LED-stripen** har en lengde på 5 meter og integrerer 238 svært effektive SMD2835-teknologi-LED-er som bare bruker 20 watt per meter. Det lyse og fargerike lyset det avgir, er spredt i en vinkel på 120 °.

Vår LED-stripe er selvklebende for enkel installasjon. LED-stripen krever en jevnstrømforsyning med konstant strøm (DC) for å drive den. **LED-stripene** kan dempes

LED-stripen kan kuttes og sammenføres av de mellomrom som er angitt i den (kobberfugeområdet), alltid ved å følge de relevante instruksjonene, (vær nøye med at sveisemaskinen holder kort kontakt med stripen når den sveises, siden overdreven varme vil skade ledere).

Det anbefales at alle typer installasjoner av denne typen ikke overstiger 10 meter for å unngå spenningsfall av likestrøm som driver LED-stripene, selv om du også har muligheten til å mate stripen fra begge ender, et mer anbefalt alternativ hvis du går sted 20 sammenhengende meter. For installasjon av mer kontinuerlige målere trenger du installasjon av signalforstærkere for LED-stripen.

For å øke levetiden til LED-stripen, **anbefales** det å bruke det **dobbeltstående termiske** avledningsbåndet, samt å plassere det på en **aluminiumsprofil**, for en korrekt styring av varmen fra selve LED-stripen .

Du kan finne både signalforstærkere, som dissipativ tape, tilkoblingstilbehør, **24v** strømforsyninger, samt aluminiumsprofiler på nettstedet vårt.

LED-stripene er ideelle for å belyse alle typer hjørner eller elementer i bedriften din og ditt hjem, takket være dens fleksibilitet. Det kan sies at en av hovedfordelene er den store allsidigheten i bruksområdene den kan gis, siden de kan installeres i hvilket som helst område og tilpasse seg et hvilket som helst hjørne, og dermed plasseres i hvilken som helst posisjon på grunn av sin tilpassbare lineære design .

Bruk av LED-Stripe - PROFESJONELL - 24V | 238xLED/m | 5m | SMD2835 | 3200Lm | 20W/M | IP20

- På biblioteker
- Bar
- Hjem
- Restauranter
- Tak

Hos FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet

for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

