

Lineær Lampe - Anheng - OSLO DOBBELT - 0.50m - 1m - 1.50m - 2m - IP20



Produktkode:

Henvisning: 13019

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 13019
Effekt: 10W:0.5m - 20W: 1m - 30W: 1,5m - 40W: 2m
Nominell spenning: 85V-265V
Lystemperatur: 2700K - 4000K - 6000K
Fargegjengivelse - RA: 90
Byggemateriale: Aluminium + PC
Lysstyrke-Lm: 1M:2000Lm / 2M: 4000Lm
LED-type: COB 384 Chips/M
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 150Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 100 Lm/W
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP20
Estimert Led-diode Liv (H): 50.000
Størrelse (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.97
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Gløindeks (UGR):
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

Vår **profesjonelle lineære pendelarmatur 24V. - OSLO DOUBLE** - er designet for intensiv 24 timers uavbrutt bruk. Vår utenpåliggende armatur er produsert i Europa, skreddersydd etter dine behov. Ekstrudert aluminium med 98% renhet, den profesjonelle lyskilden er - DOUBLE COB 2 X 10W / M - leverer 384 chips / meter.

Den integrerte LED-armaturen inkluderer festeklips, inkluderer strømforsyning. 2 meter kabel. **5 års garanti.**

Produksjonstiden er 5 til 7 virkedager (mandag til fredag).

Vår diffusor er opalhvitt.

Produktbeskrivelse:

Lineær Lampe - Anheng - OSLO DOUBLE - IP20

Vår LED lineær er en allsidig og tidløs serie, den kan være hovedpersonen i interiørdesignet i et rom eller tilpasse seg det. Takket være de forskjellige størrelsene og fargene som er tilgjengelige, kan den gi et bredt utvalg av visuelle opplevelser som vil definere rommet fra et nytt perspektiv.

Den **lineære pendelen - Double Oslo** - er designet for intensiv profesjonell bruk der det kreves høy lyskvalitet - **CHROMATIC PERFORMANCE INDEX +90** - samt god levetid.

Tilgjengelig i ulike lengder for å dekke ulike behov og installasjonshøyder. Armaturene, opptil 2 meter lange, blir vakre lysspor som former rommet.

Vår lineære pendelarmatur tegner homogene lyslinjer som tilpasser seg en rekke rom med minimal visuell innvirkning, og løser både generelle belysningsbehov og flombelysning av vertikale og horisontale flater.

Designet kombinerer diffusorer med høy transmittans som gir god visuell komfort og energieffektivitet.

Vår **profesjonelle lineære LED**-armatur har en effekt på 20W/meter (2x10W/M).

Lyskilden til vår lineære LED-armatur **inneholder 2 x 10W COB-striper**, hver med 384 chips med høy lysstyrke / meter.

Vår integrerte LED-armatur er skreddersydd for deg, og tilbyr et utvalg av varmere, nøytral eller kjøligere belysning og en rekke farger å velge mellom.

Armaturen produseres i Europa til ønsket størrelse av kunden, så dette produktet tillater ikke produktretur, da det er et skreddersydd produkt. Vår produksjonstid er 48 arbeidstimer.

Bruksområder for Lineær Lampe - Anheng - OSLO DOUBLE - IP20

- Butikker
- Utstillinger
- Bransjer

- Kontorer
- Hjem

I FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

