

Rørformet søyle for offentlig belysning - Aluminium - Teleskopisk - 4 meter - ENKEL TRANSPORT



Produktkode:

Henvisning: 004-4M

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 004-4M
Byggemateriale: Aluminium
Sertifikater: CE
Størrelse (mm): 4M: Base Ø120mm, Middle:Ø76mm, Pole Ø60mm Base: 250x250mm
Tilleggsinformasjon: Caliber Tube: Base 3mm, Middle:3mm, Pole 2.5mm
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

Umiddelbar service: Gatelysstolpe eller stolpe - ALUMINIUM - bakt svartmalt, for offentlig belysning, boligområder, veier, boligfelt. Produsert - 100% - i høykvalitets aluminiumsinjeksjon. Aluminiumssøylen er designet for spesielt fuktige områder med høy saltholdighet. Bakt polyestermaling med høy motstand og holdbarhet for utendørs bruk. Lett og enkel å transportere og montere (kan monteres av én person).

INKLUDERT: Mal 250x250 + 4 Bakkeforankringsbolter for Søyler M14-40cm

Produktbeskrivelse:

Aluminiumsrørsøyle - Teleskopisk - 4 meter - ENKEL TRANSPORT

Den rørformede aluminiumssøylen er designet for å plasseres i ethvert område av byen. Den elegante og moderne sirkulære formen er ideell for å gi miljøet et avansert preg.

Søylen er produsert ved ekstrudering: Ekstrudering innebærer å tvinge aluminiumet gjennom et verktøy som kalles en dyse eller matrise som har en bestemt form. Når det passerer gjennom matrisen, blir aluminiumet en kontinuerlig, ensartet profil i form av matrisen. Ekstrudert aluminium har en overlegen overflatekvalitet.

Aluminiumekstruderingsprosessen gir et sluttprodukt med overlegne mekaniske egenskaper sammenlignet med støpt aluminium. Ekstrudert aluminium er sterkere, mer holdbart og mindre utsatt for deformasjon og utmattelse.

Fordeler med gatelysstolpen laget av ren aluminium:

1. Høyere korrosjonsbestandighet: Aluminium har høyere korrosjonsbestandighet enn stål, noe som øker lysmastens holdbarhet og reduserer vedlikeholdskostnadene.
2. Lett vekt: Ekstrudert aluminium er et lettere materiale enn stål, noe som gjør lysmaster av aluminium enklere å installere og håndtere, noe som reduserer installasjonstiden og kostnadene.
3. Redusert miljøpåvirkning: Aluminium er et resirkulerbart materiale og brukes i økende grad i prosjekter som søker å redusere miljøpåvirkningen. Derfor er lysmaster laget av aluminium et mer bærekraftig alternativ sammenlignet med stålmaster.
4. Bedre estetisk utseende: Gatelysstolper laget av aluminium kan ha en glattere og blankere overflate, noe som gir dem et mer moderne og attraktivt utseende.
5. Lengre levetid: På grunn av aluminiums korrosjonsbestandighet har gatelysstolper av aluminium lengre levetid enn stål, noe som reduserer behovet for hyppig utskifting.

Søylen er laget av polyesterbasert innbakt maling, noe som gir den kvalitetsfordeler:

1. Utmerket korrosjonsbestandighet: Polyesterbakt maling har høy motstand mot korrosjon, noe som gjør den ideell for å beskytte metalloverflater utsatt for aggressive miljøer.
2. Høy holdbarhet: Polyesterbakt maling er svært motstandsdyktig mot slitasje, riper og falming, noe som forlenger levetiden til de belagte overflatene.
3. Enkelt vedlikehold: Den glatte, smussbestandige overflaten på polyesterbakt maling gjør den enkel å rengjøre og vedlikeholde, noe som sparer tid og kostnader i det lange løp.
4. Effektiv påføringsprosess: Innbakt polyestermaling påføres ved hjelp av en elektrostatiske sprøyteprosess, noe som gir jevn og effektiv overflatedekning og minimerer malingsrester.

ENKEL TRANSPORT OG MONTERING: Lyktestolpen er designet i 3 seksjoner for enkel transport og montering.

Høyden er 4 meter, og er svært motstandsdyktig mot ekstreme endringer i temperatur og fuktighet.

Den spisse enden på 60 mm er perfekt for å feste lykter, kumlokk i godkjent høyde, festeplate for sikringskap.

Ferdig i bakt polyestermaling: På lager i Gloss Black: RAL9005.

Monteringsinstruksjoner: Mal 250x250 + 4 Bakkeforankringsbolter for Søyler - Forzinket Stål - 14mm

Teknisk Datablad

Nødvendige Materialer:

- Mal 250x250 (inkludert i pakken)
- 4 Bakkeforankringsbolter - Forzinket Stål - 14mm (inkludert i pakken)
- Grunnleggende verktøy (vater, hammer og målebånd)

Monteringstrinn:

- Trinn 1: Forberedelse: Grave et hull med en minimumsdybde på 60 og en bredde på 40.
- Trinn 2: Plasser malen 250x250 i det åpne hullet, og forsikre deg om at den er i vater med vateret.
- Trinn 3: Fyll hullet med betong ved hjelp av malen.
- Trinn 4: Nivellering: Det er svært viktig å sjekke malens nivellering før betongen herder.
- Trinn 5: Montering av Søylen: Plasser søylen over forankringsboltene, og sørg for at den er i vater og riktig justert. Fest søylen til boltene ved å bruke mutrene og skivene som følger med i pakken. Pass på å stramme dem godt.
- Trinn 6: Endelig Justering og Verifisering: Bruk et vater for å forsikre deg om at søylen er helt vertikal og i vater. Stram mutrene en siste gang for å sikre at søylen er godt festet og stabil.

Bruksområder for aluminiumsrørsøylen - teleskopisk - 4 meter - enkel transport

- Gater
- Plasser
- Alléer
- Boliger
- Parker
- Boligområder
- Fellesskapsområder

I FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

