

LED Lineær Armatur 72W POTSDAM SVART |195cm | Skinne + Pendel | UGR17



Produktkode:

Henvisning: FL-AL2M90990-BK

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: AL2M90990- BK-56W
Effekt: 72W
Nominell spenning: 220V-240V
Lystemperatur: 2700K-4000K-6000K
Fargegjengivelse - RA: 82
Byggemateriale: Aluminium + PC
Lysstyrke-Lm: 7200Lm
LED-type: SMD2835 - 140 LEDs/M PCB12mm Bridgelux Chip
Belysningsvinkel (°): 100°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 100 Lm/W
Dimbar: TRIAC
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP44
Estimert Led-diode Liv (H): 100.000
Størrelse (mm): 45x40x2000 mm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0,91
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

LED Lineær Lampe POTSDAM 72W 195cm - Triac-dimmbar.
Oppdag en elegant og effektiv belysningsløsning med POTSDAM LED-armatur. Utstyrt med høytytelses Bridgelux SMD2838-brikker (140 Lm/W) og en mikroprismatisk UGR17-diffusor som forhindrer blending, gir den jevnt og behagelig lys. Det moderne designet på 195 cm muliggjør montering i tak eller som pendel (monteringssett inkludert), ideell for stilige bolig- eller kontormiljøer.

Produktbeskrivelse:

LED 72W Lineær POTSDAM - 2 meter - Sort - UGR17- 2 Plasseringsalternativer for overflate og anheng

Vår lineære LED - POTSDAM - er en allsidig og tidløs serie, den kan være hovedpersonen i interiørdesignen til et rom eller tilpasse seg det. Takket være de forskjellige størrelsene og fargene som er tilgjengelige, kan den gi et bredt utvalg av visuelle opplevelser som vil definere rommet fra et nytt perspektiv.

Vår lineære er forberedt for opphengsplassering, pendeltype, som overflateplassering, som LED stripetype, for å tilpasses ulike behov og monteringshøyder. De 2 meter lange armaturene blir vakre lysspor som former rommet.

Den lineære LED -POTSDAM - tegner homogene lyslinjer som tilpasser seg et bredt spekter av rom med minimal visuell påvirkning, og løser både generelle belysningsbehov og flombelysning av vertikale plan.

Lyskilden til vår lineære LED-armatur inneholder 140 høylysende SMD2835 lysdioder/meter som leverer 2566lm/meter; LED-dioder har dobbel gulltrådlodding for lengre levetid og pålitelighet. Svært lavt flikernivå.

Armaturen vår kan også brukes i områder med høy luftfuktighet takket være at lyskilden IP67 er isolert med høykvalitets silikon (UC Klasse F1 UL94 og VOC-fri), som hindrer den i å gulne og sprekke opp gjennom årene. .

Armaturen kobles direkte til 220v, krever ikke strømforsyning eller likeretterbro. Forbruket til armaturen er 72W for de 2 målerne.

Designet kombinerer diffusorer med høy transmittans som gir stor visuell komfort og energieffektivitet.

Vår profil er malt i ovnen. Fordelene med å male i ovnen kan oppsummeres i:

- Holdbarhet: Malingen herdes ved påføring av varme, og skaper et sterkt, jevnt lag med maling som er mindre utsatt for slitasje, riper og andre typer skader.
- Korrosjonsbestandighet: Den er motstandsdyktig mot korrosjon og oksidasjon, noe som gjør den ideell for bruk i fuktige eller korrosive miljøer.

-Høy kvalitet: Bakt maling lar deg lage et jevnt og høykvalitets malingslag som tilpasser seg godt til uregelmessige overflater eller med komplekse detaljer.

-Bedre vedheft: Bakt maling har bedre vedheft til overflaten som males, noe som reduserer sannsynligheten for løsner eller flekker.

-Beskyttelse: Bakt maling skaper en finish som er motstandsdyktig mot UV-stråler og falming.

Den lineære armaturen er et allsidig og effektivt alternativ for å gi belysning i en rekke innstillinger, og dens rette, jevne form gjør den ideell for belysning av lange og smale overflater.

Vår POTSDAM armatur i aluminium har et bredt spekter av bruksområder innen belysning og dekorasjon. Noen av de hyppige brukene av LED-profilen inkluderer:

- Arkitektonisk belysning: Fremhever og forbedrer arkitektoniske elementer som gesimser, lister, trapper og ganger, og gir myk, jevn belysning som tilfører eleganse og stil til rommene.
- Innvendig belysning: Skap stemningsbelysning i stuer, soverom, kjøkken og bad. Den kan installeres på tak, vegger eller gulv for å skape personlige og innbydende lyseffekter.
- Møbelbelysning: Fremhever møbler, hyller, skap og skap, og gir funksjonell og dekorativ belysning som gir møbler et moderne og sofistikert utseende.
- Kommersiell belysning: Brukes i butikker, restauranter, hoteller og kommersielle områder for å fremheve spesifikke produkter, utstillinger eller områder. Det er med på å skape en attraktiv og iøynefallende atmosfære for kundene.
- Utendørsbelysning: Værbestandig, den brukes i utendørsapplikasjoner som terrasser, hager og bygningsfasader. Den gir dekorativ og funksjonell belysning, som motstår ugunstige værforhold.
- Kjøretøybelysning: Den brukes også i bilapplikasjoner, for eksempel innvendig belysning av bobiler, busser, biler og lastebiler, og forbedrer utseendet og synligheten inne i kjøretøyene.

Hos FactorLED sikrer vi at produktet vårt har en KVALITETSGaranti og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

