

LED Taklampe Rund Overflate 20W - 4000K - Lumileds Chip



Produktkode:

Henvisning: CL20W-91130

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: CL20W-91130
Effekt: 20w
Nominell spenning: 220-240V
Lystemperatur: 4000K
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: PVC
Lysstyrke-Lm: 2400
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 125 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 120 Lm/W
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP44
Estimert Led-diode Liv (H): 40.000
Størrelse (mm): Ø293mm * H29mm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.65
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsyklus: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Driver inkludert: DRIVER NO FLICK - INGEN FLICKER
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Års garanti: 3

Kort produktbeskrivelse:

Den **overflate-monterte LED-panelen** med **20W**, en fargetemperatur på **4000K** og **Lumileds**-brikke er en moderne og energieffektiv takarmatur designet for å gi lyssterkt og jevnt lys i ulike innendørsrom.

Med sin effekt på 20 watt er den i stand til å generere en betydelig mengde lys, noe som gjør den til et ideelt valg for områder som krever kraftig belysning.

Produktbeskrivelse:

Overflate-montert LED-panel 20W - 4000K - Lumileds-brikke

Den **overflate-monterte LED-panelen** med **20W**, en fargetemperatur på **4000K** og **Lumileds**-brikke er en moderne og energieffektiv takarmatur designet for å gi lyssterkt og jevnt lys i ulike innendørsrom. Med sin effekt på 20 watt er den i stand til å generere en betydelig mengde lys, noe som gjør den til et ideelt valg for områder som krever kraftig belysning.

Fargetemperaturen på 4000K, også kjent som nøytralt hvitt lys, gir en balansert og allsidig belysning som passer både for bolig- og næringsmiljøer. Denne fargetemperaturen gir klart og tydelig lys uten å gi en følelse av kaldt eller varmt lys, og er derfor egnet for en rekke bruksområder.

Den overflate-monterte LED-panelen bruker Lumileds-brikker, som er kjent for sin høye effektivitet og langvarige ytelse. Lumileds-brikker er anerkjent i bransjen for å produsere belysning av overlegen kvalitet, konstant lysstyrke og lang levetid. Dette sikrer at LED-panelet er en langsiktig investering og gir pålitelig belysning i mange timers bruk.

I tillegg til belysningsytelsen har designet til den overflate-monterte LED-panelen en elegant og diskret utforming, noe som gjør den estetisk tiltalende i enhver type miljø. Den er enkel å montere da den er designet for overflateinstallasjon i taket, og krever ikke kompliserte installasjonsarbeider.

Den 20W LED-overflatemonterte taklampen med en fargetemperatur på 4000K og Lumileds-chipen tilbyr et bredt spekter av bruksområder og fordeler som gjør den til et populært valg i ulike miljøer.

- Allsidig bruk:** På grunn av sitt design og lysytelse er LED-taklampen egnet for ulike bruksområder. Den kan brukes i boligområder som stuer, soverom, kjøkken og gangområder, og gir en lys og jevn belysning i hele rommet. Den er også et utmerket valg for kommersielle miljøer som kontorer, butikker og utstillingsområder, der det er behov for kvalitetsbelysning for å fremheve produkter og skape en behagelig atmosfære.
- Energibesparelse:** En av hovedfordelene med LED-taklampen er dens høye energieffektivitet. Ved å bruke avansert LED-teknologi forbraker lampen mindre energi sammenlignet med tradisjonelle lyskilder, noe som resulterer i betydelige besparelser på strømrégningen på lang sikt. Dette er ikke bare gunstig for eieren eller brukeren, men også for miljøet ved å redusere karbonavtrykket.
- Lang levetid:** Takket være de høykvalitets Lumileds-chipene som brukes i konstruksjonen, har LED-overflatemonterte taklampen en lang levetid. Lumileds-chipene er kjent for sin holdbarhet og motstand mot slitasje, noe som betyr at lampen kan fungere pålitelig i mange timer uten å redusere lysytelsen. Dette reduserer kostnadene for utskifting og vedlikehold på lang sikt.
- Overlegen lyskvalitet:** Med en fargetemperatur på 4000K sender LED-lampen ut et nøytralt hvitt lys som gir klar og skarp belysning. Denne fargetemperaturen er ideell for oppgaver som krever konsentrasjon, og i områder der en ren og moderne estetikk ønskes. I tillegg sikrer Lumileds-chipene en jevn lysstyrke og jevn fordeling av lyset, slik at skygger og mørke områder unngås.
- Enkel installasjon:** Den overflatemonterte LED-taklampen er designet for enkel installasjon på takoverflaten. Den leveres med alle nødvendige tilbehør og monteringsinstruksjoner, noe som gjør det enkelt å plassere den i ethvert rom. Det kreves ingen spesialisert teknisk kunnskap eller kompliserte installasjonsarbeider, noe

som sparer tid og innsats.

I vår nettbutikk sikrer vi at produktene våre er av høy KVALITET og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert tekniske spesifikasjoner for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

