

LED Strip 220V | FLICKER FREE | KUTT TIL MÅLING | 120 LED/m | 50m | SMD2835 | 1800Lm/M | 14W/M | IP67 | Kutt hver 10cm



Produktkode:

Henvisning: SP120D14W50M

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: SP120D14W50M
Effekt: 14W
Nominell spenning: 220-240V
Lystemperatur: 2700K - 4000K - 5700K
Fargegjengivelse - RA: 80
Lysstyrke-Lm: 1 Meter: 1800Lm/W
LED-type: SMD2835 LUMILEDS
Belysningsvinkel (°): 180°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 130 Lm/w
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP67- utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 35.000
Størrelse (mm): 50m * 12mm * H5mm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0,91
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Tilleggsinformasjon: Cut: 10cmNO Flick
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Års garanti: 3

Kort produktbeskrivelse:

LED-stripe UTEN FLIMMERING -NO FLICK- SMD2835 fra 14W til 220V og 50 meter med selvklebende tape for å lette installasjonen. Designet for plassering innendørs. Perfekt for BELYSNING av alle rom, med sin IP67-beskyttelse kan den fungere både innendørs og utendørs.

220V DIREKTE: KREVER IKKE strømforsyning eller likeretterbro. 120 lysdioder/m SMD2835 høy effekt.

**Klipp HVER 1. METER.
1 ENHET = 1 METER LED STRIP (VELG
METRENE DU TRENGER) MAKS 50
METER + KIT42004**

Produktbeskrivelse:

LED Strip 220V FOTOGRAFI VIDEO | KUTT TIL MÅLING | 120 LED/m | 50m | SMD2835 | 1800Lm/W | 14W/M | IP67 | Kutt hver 10cm

Vår direkte 220V SMD2835 LED-stripe med selvklebende tape for å lette installasjonen krever IKKE en strømforsyning eller en strømlikeretterkabel. DIREKTE TIL 220V STRØM.

Denne Led Strip har 120 FLIPCHIP-brikker per meter, som vi oppnår et jevnt lys gjennom hele stripen med, i tillegg til å ha høyere Lm/W-ytelse enn tradisjonelle SMD-LED.

Med sin CRI >80 får vi fargene til å se veldig ekte ut. Dette gjør denne led-stripen perfekt for belysning av rom der vi ønsker at fargene skal se perfekte ut.

For å lette bruken kan denne stripen kuttes og sammenføres med mellomrommene som er angitt på den (kobberskjøteområdet), og alltid følge de relevante instruksjonene (pass på at sveiseren holder kort kontakt med stripen når den sveiser den, siden overdreven varme vil skade lederen).

Denne Led Coil er IKKE nedsenkbar, tilkoblingen er i den ene enden direkte til strømmen med maksimalt 50m per tilkobling.

I sin plassering, for å øke levetiden til LED-stripen, er det tilrådelig å bruke dobbeltsidig varmeavledende tape, samt å plassere den på en aluminiumsprofil, for riktig varmestyring av selve LED-stripen. Den kan plasseres både innendørs og utendørs takket være IP67-beskyttelsen.

LED-strips er ideelle for å belyse alle typer hjørner eller elementer i bedriften din og hjemmet ditt, takket være deres fleksibilitet. Det kan sies at en av hovedfordelene er den store allsidigheten av bruksområder som kan gis til den, siden de kan installeres i ethvert område og tilpasse seg ethvert hjørne, og dermed plasseres i enhver posisjon, på grunn av dens lineære tilpasningsdyktige design.

Bruk av LED Strip 220V | KUTT TIL MÅLING | 120 LED/m | 50m | SMD2835 | 1800Lm/W | 14W/M | CRI80 | IP67 | Kutt hver 10cm

- På biblioteker
- Barer
- Hjem
- Restauranter
- Hustak
- Butikker

I FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

