

LED-gatelys - Fisker - Aluminium 65W GxTronic / Moso / Philips XIEP



Produktkode:

Henvisning: GL65W-91222-23

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: FISHERMAN
Effekt: 12W-65W
Nominell spenning: 170V-270V
Lystemperatur: 2200K- 3000K-4000K
Fargegjengivelse - RA: Bridgelux: 70
Byggemateriale: Aluminium + PMMA
Lysstyrke-Lm: 65W: 11700Lm
LED-type: 40w: SMD3030 Bridgelux. 50w Magnum: SMD3030 OSRAM. 50w DOB: SMD3030 OSRAM - 50W: SMD5050 BRIDGELUX CHIP
Belysningsvinkel (°): 65W: 78°x156°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 65W: 210Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 65W: 180Lm/W
IP Klasse: IP65-utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 50.000
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.95
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsyklus: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Spenningsvern: 10K
Støtbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkludert: GxTronic - MOSO
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): C
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

Opplev avansert belysning med vår **65W LED PESCADOR gatelys**. Denne elegante armaturen i aluminium er utstyrt med den kraftige **SMD3030 8-kjerners BRIDGELUX SMD3030 CHIP** og den effektive GxTronic DRIVER, som gir en effekt på utrolige **210 lm/W**. Lys opp utendørsmiljøene dine med en perfekt kombinasjon av kraft og energieffektivitet.

- **65W SMD3030 Bridgelux Chip + Philips Essencial PROGRAMMERBAR** XiEP optikkmodul i wattstyrker fra 42W til 65W.
- **65W SMD3030 Hight Lumens Bridgelux** optikkmodul + MOSO 1-10V programmerbar driver
- **65W SMD5050 Hight Lumens Bridgelux** optisk modul + GXTronic Driver

Oppdag den nyeste innovasjonen innen LED-teknologi og ta belysningen av omgivelsene dine til et nytt nivå - gjør utendørsarealene dine lyse og bærekraftige med EUROBEAM!

Produktbeskrivelse:

LED gatebelysning FISKERMAN Aluminium 65W GxTronic

Oppdag fremragende belysning med vår **65W LED PESCADOR gatelys**, en armatur som er designet for å utmerke seg på alle måter. Den smidde **aluminiumskonstruksjonen** sikrer ikke bare eksepsjonell holdbarhet, men gjør den også rustet til å tåle de mest ekstreme utendørsforhold. For å maksimere lyktens styrke og levetid **eden lakkert med innbakt polyuretanmaling**, noe som gir ekstra beskyttelse mot vær og vind.

Kjernen i den enestående ytelsen er den kraftige **Bridgelux SMD3030 CHIP** og den effektive GxTronic DRIVER. Denne kombinasjonen av banebrytende teknologi gir en effektivitet på hele **210 lm/W**, noe som sikrer kraftig, men energieffektiv belysning. EUROBEAM LED Streetlight representerer den nyeste innovasjonen innen LED-teknologi, og tar utendørsbelysning til en helt ny standard.

- **Bridgelux 65W HIGH LUMINOSITY SMD3030 SMD30 optisk modul + GXTRONIC Driver. Den er ikke dimbar i effekt, det er den mest standardversjonen.**

- LED optisk blokk med 65W effekt og er produsert med et team av 144 lysdioder SMD3030 SMD3030 med 8 kjerner BRIDGELUX.
- Blenderåpningsvinkel (°): 156° x 78°.
- LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 210 Lm/w
- Lysutbytte (Lm/W): 180 Lm/W.
- CRI: 70
- GXTronic-driver

- **Bridgelux SMD3030 HIGH BRIGHTNESS 65W SMD3030 optisk modul + MOSO ADJUSTABLE PROGRAMMABLE Driver**

Teknisk Datablad

- Optisk LED-blokk med 65W effekt og er produsert med et team av 144 SMD3030 8-kjerners SMD3030-lysdioder fra BRIDGELUX.
- Blenderåpningsvinkel ($^{\circ}$): $78^{\circ} \times 156^{\circ}$.
- Lysdiodeeffektivitet (Lm/W): 210 Lm/w
- Lysutbytte (Lm/W): 180 Lm/W.
- CRI: 75
- MOSO-driver: Dimbar + programmerbar (7 trinn)

- 65W SMD3030 Bridgelux Chip + Philips Essencial PROGRAMMABLE Xi EP optisk modul med effekt fra 42W til 65W.

- Optisk LED-blokk med 65W effekt og er produsert med et team på 144 SMD3030 SMD30 8-kjerners LED Bridgelux 2240 DS-C30.
- Blenderåpningsvinkel (°): 156° x 78°.
- Lysdiodeeffektivitet (Lm/W): 210 Lm/w
- Lysutbytte (Lm/W): 180 Lm/W.
- CRI: 75
- Driver: Philips Xitanium Xi EP - 65W - 1,3-2,0A - WL I112 (som lar deg programmere effekten i en enkelt seksjon fra 42W til 65W).

Nøkkelfunksjoner:

- 1. Robust konstruksjon:** Laget i injeksjonsstøpt aluminium, er EUROBEAM designet for å tåle de mest utfordrende utendørsforholdene og sikrer enestående holdbarhet.
- 2. Beskyttende belegg:** Den ovnherdede polyuretanmalingen gir ikke bare en estetisk finish, men maksimerer også motstand mot værforholdene og forlenger dermed levetiden.
- 3. Høy ytelse:** Utstyrt med den kraftige SMD3030 Bridgelux-chipen og den effektive GxTronic DRIVER, tilbyr den en imponerende effektivitet på 160Lm/W, og gir kraftig og økonomisk belysning.
- 4. Allsidighet i bruksområder:** Perfekt for en rekke utendørs miljøer, inkludert parker, hager, torg, avenyer, bryllupshaller, hytter, landlige hus, og mer. Den allsidige designen gjør den til det ideelle valget for å forskjønne ulike rom.
- 5. Overspenningsbeskyttelse:** Inkluderer en beskytter for overspenning av transiente strømmer opptil 10 kV (10 000 volt) i serie, og sikrer ekstra beskyttelse mot elektriske svingninger.

Anbefalte bruksområder og applikasjoner for LED gatebelysning - FISKERMAN - Aluminium 65W GxTronic:

- **Parker og hager:** Opplyser og fremhever skjønnheten i grønne områder med kraftig og effektiv belysning.
- **Torg og avenyer:** Gir iøynefallende belysning for offentlige rom og byområder.
- **Bryllupssaler:** Skaper en sjarmerende og elegant atmosfære for spesielle arrangementer.
- **Hytter og bondegårder:** Legger til en touch av distinksjon og funksjonalitet i boligmiljøer.

Med LED gatebelysning FISKERMAN lyser du ikke bare opp dine omgivelser, men forbedrer også estetikken og funksjonaliteten. Opplev den perfekte fusjonen av robust design, eksepsjonell ytelse og allsidighet i applikasjoner. Øk skjønnheten i utendørsområdene dine med den nyeste innovasjonen innen LED-teknologi.

Hos FactorLED forsikrer vi at våre produkter har KVALITETSGARANTI og gir alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert teknisk datablad for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:



Merk: Produktet kan endres uten forvarsel. Sørg for å bruke den nyeste tekniske databladet.

