

LED-gatelys - URBAN CITY - Aluminium 65W GxTronic / Moso / Philips XIEP



Produktkode:

Henvisning: GL65W-91224-25

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: URBAN CITY
Effekt: 12W-65W
Nominell spenning: 170V-270V
Lystemperatur: 2200K- 3000K-4000K
Fargegjengivelse - RA: Bridgelux: 70
Byggemateriale: Aluminium + PMMA
Lysstyrke-Lm: 65W: 11700Lm
LED-type: 40w: SMD3030 Bridgelux. 50w Magnum: SMD3030 OSRAM. 50w DOB: SMD3030 OSRAM - 50W: SMD5050 BRIDGELUX CHIP
Belysningsvinkel (°): 65W: 78°x156°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 65W: 210Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 65W: 180Lm/W
IP Klasse: IP65-utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 50.000
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.95
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Støtbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkludert: GxTronic - MOSO
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): C
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

Opplev avansert belysning med vår **65W URBAN CITY LED-gatelykt**. Denne elegante armaturen i **aluminium** er utstyrt med den kraftige 8-kjerners SMD3030 BRIDGELUX SMD30 CHIP og den effektive GxTronic DRIVER, som gir en effekt på utrolige **210 lm/W**. Lys opp utendørsmiljøene dine med en perfekt kombinasjon av kraft og energieffektivitet.

- **65W SMD3030 Bridgelux Chip + Philips Essencial PROGRAMMERBAR XiEP** optikkmodul i wattstyrker fra 42W til 65W.
- **65W SMD3030 Hight Lumens Bridgelux optikkmodul + MOSO** 1-10V programmerbar driver
- **65W SMD5050 Hight Lumens Bridgelux optisk modul + GXTronic Driver**

Oppdag den nyeste innovasjonen innen LED-teknologi og ta belysningen av omgivelsene dine til et nytt nivå - gjør utendørsarealene dine lyse og bærekraftige med URBAN CITY!

Produktbeskrivelse:

LED-gatebelysning - URBAN CITY - Aluminium 65W GxTronic

Oppdag fremragende belysning med vår **URBAN CITY 65W LED-gatelykt**, en armatur som er designet for å skille seg ut på alle måter. Den smidde **aluminiumskonstruksjonen** sikrer ikke bare eksepsjonell holdbarhet, men gjør den også rustet til å tåle de mest ekstreme utendørsforhold. For å maksimere lyktens styrke og levetid er den lakkert med **polyuretanmaling**, noe som gir ekstra beskyttelse mot vær og vind.

Kjernen i den enestående ytelsen er den kraftige **Bridgelux SMD3030 SMD30 CHIP** og den effektive GxTronic DRIVER. Denne kombinasjonen av banebrytende teknologi gir en effektivitet på hele **210 lm/W**, noe som sikrer kraftig, men energieffektiv belysning. URBAN CITY LED Streetlight representerer den nyeste innovasjonen innen LED-teknologi, og tar utendørsbelysning til en helt ny standard.

- Bridgelux SMD3030 HIGH LUMINOSITY 65W SMD3030 optisk modul + GXTRONIC Driver. Den er ikke dimbar i effekt, det er den mest standardiserte versjonen.

- Optisk LED-blokk med 65W effekt og er produsert med et team av 144 LED SMD3030 SMD3030 med 8 kjerner BRIDGELUX.
- Blenderåpningsvinkel (°): 156° x 78°.
- LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 210 Lm/w
- Lysutbytte (Lm/W): 180 Lm/W.
- CRI: 70
- GXTronic-driver

- Bridgelux 65W HØY LYSSTYRKE SMD3030 SMD3030 optisk modul + MOSO JUSTERBAR PROGRAMMERBAR driver

- Optisk LED-blokk med en effekt på 65 W og er produsert med et sett på 144 SMD3030-lysdioder med 8 BRIDGELUX-kjerner.
- Blenderåpningsvinkel (°): 78°x156°.
- LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 210 Lm/w
- Lysutbytte (Lm/W): 180 Lm/W.

- CRI: 75
- MOSO-driver: Dimbar + programmerbar (7 trinn)

- 65W SMD3030 Bridgelux Chip + Philips Essencial PROGRAMMABLE Xi EP optisk modul med effekt fra 42W til 65W.

- Optisk LED-blokk med 65W effekt og er produsert med et team på 144 SMD3030 SMD30 8-kjerners LED Bridgelux 2240 DS-C30.
- Blenderåpningsvinkel (°): 156° x 78°.
- Lysdiodeeffektivitet (Lm/W): 210 Lm/w
- Lysutbytte (Lm/W): 180 Lm/W.
- CRI: 75
- Driver: Philips Xitanium Xi EP - 65W - 1,3-2,0A - WL I112 (som lar deg programmere effekten i en enkelt seksjon fra 42W til 65W).

Enestående egenskaper:

1. slitesterk konstruksjon: URBAN CITY er laget av støpt aluminium og er konstruert for å tåle de tøffeste utendørsforhold, noe som sikrer eksepsjonell holdbarhet.

2. beskyttende lakk: Den innbakte polyuretanmalingen gir ikke bare en estetisk finish, men maksimerer også værbestandigheten og forlenger levetiden.

3. Ytelse på høyt nivå: Utstyrt med den kraftige Bridgelux SMD3030 SMD30 CHIP og den effektive GxTronic DRIVER, har den en imponerende effektivitet på 160 lm/W, noe som gir kraftig og økonomisk belysning.

4. Allsidige bruksområder: Perfekt for en rekke utendørs miljøer, inkludert parker, hager, torg, alléer, bryllupssaler, villaer, hytter og mye mer. Den allsidige designen gjør den til det ideelle valget for å forskjøne ulike områder.

5. Beskyttelse mot overspenning: Inkluderer et overspenningsvern for forbigående strømmen på opptil 10KV (10 000 volt) i serie, noe som gir ekstra beskyttelse mot elektriske svingninger.

Anbefalte bruksområder og bruksområder for LED-gatelys - URBAN CITY - Aluminium 65W GxTronic

- **Parker og hager:** Lyser opp og fremhever skjønnheten i grønne områder med kraftig og effektiv belysning.

- **Torg og avenyer:** Gir effektiv belysning av offentlige rom og urbane områder.

- **Bryllupssaler:** Skaper en sjarmerende og elegant atmosfære for spesielle arrangementer.

- **Villaer og hytter:** Gir boligmiljøer et preg av særpreg og funksjonalitet.

Med URBAN CITY LED Streetlight får du ikke bare lys, men også estetisk og funksjonell belysning. Oppdag den perfekte kombinasjonen av robust design, eksepsjonell ytelse og allsidige bruksområder. Fremhev skjønnheten i eksteriøret ditt med den nyeste innovasjonen innen LED-teknologi.

Hos FactorLED sørger vi for at produktene våre har en KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:



