

LED-gatelys - EUROBEAM - Aluminium - 65W GxTronic / Moso / Philips XIEP



Produktkode:

Henvising: GL65W-91228-29

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: EUROBEAM
Effekt: 12W-65W
Nominell spenning: 170V-270V
Lystemperatur: 2200K- 3000K-4000K
Fargegjengivelse - RA: Bridgelux: 70
Byggemateriale: Aluminium + PMMA
Lysstyrke-Lm: 65W: 11700Lm
LED-type: 40w: SMD3030 Bridgelux. 50w Magnum: SMD3030 OSRAM. 50w DOB: SMD3030 OSRAM - 50W: SMD5050 BRIDGELUX CHIP
Belysningsvinkel (°): 65W: 78°x156°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 65W: 210Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 65W: 180Lm/W
IP Klasse: IP65-utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 50.000
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.95
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Spenningsvern: 10K
Støtbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkludert: GxTronic - MOSO
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): C
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

Opplev avansert belysning med vår **EUROBEAM 65W LED-gatelykt**. Denne elegante armaturen i aluminium er utstyrt med den kraftige **SMD3030 8-kjerners BRIDGELUX SMD3030 CHIP** og den effektive GxTronic DRIVER, som gir en effekt på utrolige **210 lm/W**. Lys opp utendørsmiljøene dine med en perfekt kombinasjon av kraft og energieffektivitet.

- **65W SMD3030 Bridgelux Chip + Philips Essencial PROGRAMMERBAR** XiEP optikkmodul i wattstyrker fra 42W til 65W.
- **65W SMD3030 Hight Lumens Bridgelux** optikkmodul + MOSO 1-10V programmerbar driver
- **65W SMD5050 Hight Lumens Bridgelux** optisk modul + GXTronic Driver

Oppdag den nyeste innovasjonen innen LED-teknologi og ta belysningen av omgivelsene dine til et nytt nivå - gjør utendørsarealene dine lyse og bærekraftige med EUROBEAM!

Produktbeskrivelse:

LED-gatelys - EUROBEAM - Aluminium 65W GxTronic

Oppdag fremragende belysning med vår **EUROBEAM 65W LED-gatelykt**, en armatur som er designet for å utmerke seg på alle måter. Den smidde **aluminiumskonstruksjonen** sikrer ikke bare eksepsjonell holdbarhet, men gjør den også rustet til å tåle de mest ekstreme utendørsforhold. For å maksimere lyktens styrke og levetid **eden lakkert med innbakt polyuretanmaling**, noe som gir ekstra beskyttelse mot vær og vind.

Kjernen i den enestående ytelsen er den kraftige **Bridgelux SMD3030 CHIP** og den effektive GxTronic DRIVER. Denne kombinasjonen av banebrytende teknologi gir en effektivitet på hele **210 lm/W**, noe som sikrer kraftig, men energieffektiv belysning. EUROBEAM LED Streetlight representerer den nyeste innovasjonen innen LED-teknologi, og tar utendørsbelysning til en helt ny standard.

- **Bridgelux 65W HIGH LUMINOSITY SMD3030 SMD30 optisk modul + GXTRONIC Driver. Den er ikke dimbar i effekt, det er den mest standardversjonen.**

- LED optisk blokk med 65W effekt og er produsert med et team av 144 lysdioder SMD3030 SMD3030 med 8 kjerner BRIDGELUX.
- Blenderåpningsvinkel (°): 156° x 78°.
- LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 210 Lm/w
- Lysutbytte (Lm/W): 180 Lm/W.
- CRI: 70
- GXTronic-driver

- **Bridgelux SMD3030 HIGH BRIGHTNESS 65W SMD3030 optisk modul + MOSO ADJUSTABLE PROGRAMMABLE Driver**

- Optisk LED-blokk med 65W effekt og er produsert med et team av 144 SMD3030 8-kjerners SMD3030-lysdioder fra BRIDGELUX.
- Blenderåpningsvinkel (°): 78°x156°.
- Lysdiodeeffektivitet (Lm/W): 210 Lm/w
- Lysutbytte (Lm/W): 180 Lm/W.
- CRI: 75
- MOSO-driver: Dimbar + programmerbar (7 trinn)

- 65W SMD3030 Bridgelux Chip + Philips Essencial PROGRAMMABLE Xi EP optisk modul med effekt fra 42W til 65W.

- Optisk LED-blokk med 65W effekt og er produsert med et team på 144 SMD3030 SMD30 8-kjerners LED Bridgelux 2240 DS-C30.
- Blenderåpningsvinkel (°): 156° x 78°.
- Lysdiodeeffektivitet (Lm/W): 210 Lm/w
- Lysutbytte (Lm/W): 180 Lm/W.
- CRI: 75
- Driver: Philips Xitanium Xi EP - 65W - 1,3-2,0A - WL I112 (som lar deg programmere effekten i en enkelt seksjon fra 42W til 65W).

Nøkkelfunksjoner:

- 1. Robust konstruksjon:** Laget i injeksjonsstøpt aluminium, er EUROBEAM designet for å tåle de mest utfordrende utendørsforholdene og sikrer enestående holdbarhet.
- 2. Beskyttende belegg:** Den ovnherdede polyuretanmalingen gir ikke bare en estetisk finish, men maksimerer også motstand mot værforholdene og forlenger dermed levetiden.
- 3. Høy ytelse:** Utstyrt med den kraftige SMD3030 Bridgelux-chipen og den effektive GxTronic DRIVER, tilbyr den en imponerende effektivitet på 160Lm/W, og gir kraftig og økonomisk belysning.
- 4. Allsidighet i bruksområder:** Perfekt for en rekke utendørs miljøer, inkludert parker, hager, torg, avenyer, bryllupshaller, hytter, landlige hus, og mer. Den allsidige designen gjør den til det ideelle valget for å forskjønne ulike rom.
- 5. Overspenningsbeskyttelse:** Inkluderer en beskytter for overspenning av transiente strømmen opp til 10 kV (10 000 volt) i serie, og sikrer ekstra beskyttelse mot elektriske svingninger.

Anbefalte bruksområder for LED-gatebelysningen - EUROBEAM - Aluminium 65W GxTronic

- **Parker og hager:** Belys og fremhev skjønnheten i grønne områder med kraftig og effektiv belysning.
- **Torg og avenyer:** Gir slående belysning for offentlige områder og byområder.
- **Bryllupshaller:** Skaper en sjarmerende og elegant atmosfære for spesielle arrangementer.
- **Hytter og landlige hus:** Legger til et preg av distinksjon og funksjonalitet til boligmiljøer.

Med LED EUROBEAM gatebelysning lyser du ikke bare opp dine områder, men hever også deres estetikk og funksjonalitet. Opplev den perfekte fusjonen av robust design, enestående ytelse og allsidighet i bruksområder. Forbedre skjønnheten i dine utendørs områder med den nyeste innovasjonen innen LED-teknologi.

Hos FactorLED forsikrer vi at våre produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller SALG i stort, inkludert teknisk datablad for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:



