

LED-Stripe 24V | 238xLED/m | 5m | SMD2835 | 14000Lm | 20W/M | IP20



Produktkode:

Henvisning: SP238D24V20W

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: SP240D20W
Effekt: 20w
Nominell spenning: 24V DC
Lystemperatur: 2200K - 2700K - 4000K - 6000K
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: PCB
Lysstyrke-Lm: 1M: 2800Lm - 5M: 5500Lm
LED-type: 238 LEDs/M - SMD2835
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 120 Lm/W
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP20
Estimert Led-diode Liv (H): 100.000
Størrelse (mm): 5m x 10mm
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Tilleggsinformasjon: Cut: 2.5cm
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Års garanti: 3

Kort produktbeskrivelse:

LED-stripe - PROFESJONELL- 20W/meter
Hvit på **24V** og **5 meter** med teip for å lette installasjonen. Designet for innendørs plassering. Perfekt å **PYNT** i alle slags rom. Det krever strømforsyning, og det er praktisk å installere det på en aluminiumsprofil for å oppnå god varmespredning.

Produktbeskrivelse:

LED-Stripe PROFESJONELL 24V | 240xLED/m | 5m | SMD2835 | 14000Lm | 20W/M | IP20

Denne **24V DC 240xLED/ m IP20 LED-stripen** har en lengde på **5 meter** og integrerer 238 svært effektive SMD2835-teknologi-LED-er som bare bruker **20W per meter**. Det lyse og fargerike lyset det avgir, er spredt i en vinkel på 120°.

Vår LED-stripe er selvklebende for enkel installasjon. LED-stripen krever en jevnstrømforsyning med konstant strøm (DC) for å drive den.

LED-stripen kan kuttes og sammenføyas av de mellomrom som er angitt i den (kobberfugeområdet), alltid ved å følge de relevante instruksjonene, (vær nøye med at sveisemaskinen holder kort kontakt med stripen når den sveises, siden overdreven varme vil skade lederen) .

Det anbefales at alle typer installasjoner av denne typen ikke overstiger 10 meter for å unngå spenningsfall av likestrøm som driver LED-stripene, selv om du også har muligheten til å mate stripen fra begge ender, et mer anbefalt alternativ hvis du går sted 20 sammenhengende meter. For installasjon av mer kontinuerlige målere trenger du installasjon av signalforsterkere for LED-stripen.

For å øke levetiden til LED-stripen, **anbefales** det å bruke det **dobbelttsidige termiske** avledningsbåndet, samt å plassere det på en **aluminiumsprofil**, for en korrekt styring av varmen fra selve LED-stripen .

Du kan finne både signalforsterkere, som dissipativ tape, tilkoblingstilbehør, **24v** strømforsyninger, samt aluminiumsprofiler på nettstedet vårt.

LED-stripene er ideelle for å belyse alle typer hjørner eller elementer i bedriften din og ditt hjem, takket være dens fleksibilitet. Det kan sies at en av hovedfordelene er den store allsidigheten i bruksområdene den kan gis, siden de kan installeres i hvilket som helst område og tilpasse seg et hvilket som helst hjørne, og dermed plasseres i hvilken som helst posisjon på grunn av sin tilpassbare lineære design .

Bruk av LED-Stripe - PROFESJONELL - 24V | 240xLED/m | 5m | SMD2835 | 14000Lm | 20W/M | IP20

- På biblioteker
- Bar
- Hjem
- Restauranter
- Tak

Teknisk Datablad

Hos FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

