

LED Strip 220V | KUTT TIL MÅLING | 120LED/m | 50m | SMD 2835 | 1000Lm | 10W/M | CRI90 | IP65 | Klipp 10cm



Produktkode:

Henvising: SPSMD120D10W50M

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: SPSMD120D10W50M
Effekt: 10W
Nominell spenning: 220-240V
Lystemperatur: 2700K - 4000K - 5700K
Fargegjengivelse - RA: 90
Byggemateriale: PVC
Lysstyrke-Lm: 1 Meter: 1000Lm - 50 Meter: 50000Lm
LED-type: SMD 2835
Belysningsvinkel (°): 90°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 110 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 100Lm/W
Dimbar: TRIAC: 30%-100%
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP65-utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 35.000
Størrelse (mm): 50m * 12mm * H7mm
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 3

Kort produktbeskrivelse:

LED-stripe 10W på 220V og 50 meter.
Designet for innendørs installasjon. Perfekt for å LYSE alle typer rom. Det krever strømforsyning, og det anbefales å installere det på en aluminiumsprofil for å oppnå god varmespredning. **120 lysdioder / m. FLIP CHIP høy effekt.**

Klipp HVER 1. METER.
1 ENHET = 1 METER LED STRIP (VELG METRENE DU TRENGER) MAKS 50 METER

Produktbeskrivelse:

LED Strip 220V | KUTT TIL MÅLING | 120LED/m | 50m | SMD 2835 | 1000Lm | 10W/M | CRI90 | IP65 | Klipp 10cm

Vår direkte **220V LED-stripe med** IKKE strømforsyning eller strømlikeretterkabel. **LIKSTRØM 220V.**

220V LED-stripen kan dimmes (-Dimmables-) av **TRIAC**, deres regulering tillater fra 30 % til 100 % av lysintensiteten.

Denne Led Strip har 120 FLIPCHIP brikker per meter, som vi oppnår et jevnt lys gjennom hele stripen med, i tillegg til å ha høyere Lm/W ytelse enn tradisjonelle SMD LED.

Med sin **CRI >90** får vi fargene til å se veldig ekte ut. Dette gjør denne led-stripen perfekt for belysning av rom der vi ønsker at fargene skal se perfekte ut.

LED-stripen kan kuttes og sammenføres med mellomrommene som er angitt på den (sammenføyning av kobbersonen), alltid i henhold til de relevante instruksjonene, (pass på at loddebolten holder en kort kontakt med stripen når den loddes, siden overdreven varme vil skade dirigent).

Denne Led Coil er IKKE nedsenkbar, koblingen er i den ene enden direkte til strømmen med maksimalt 50m per tilkobling.

For å øke levetiden til LED-stripen, **anbefales** det å bruke det **dobbeltsidige termiske avledningsbåndet**, samt å plassere det på en **aluminiumsprofil**, for en korrekt styring av varmen fra selve LED-stripen .

Denne LED-stripen leveres uten dobbeltsidig tape, slik at du kan montere den som passer best til dine behov.

LED-stripen er ideelle for å belyse alle typer hjørner eller elementer i bedriften din og ditt hjem, takket være dens fleksibilitet. Det kan sies at en av hovedfordelene er den store allsidigheten av bruksområdene den kan gis, siden de kan installeres i hvilket som helst område og tilpasse seg et hvilket som helst hjørne, og dermed plasseres i hvilken som helst posisjon på grunn av sin tilpassbare lineære design .

Bruk av LED Strip 220V | KUTT TIL MÅLING | 120LED/m | 50m | SMD 2835 | 1000Lm | 10W/M | CRI90 | IP65 | Klipp 10cm

- På biblioteker
- Barer
- Hjem

Teknisk Datablad

- Restauranter
- Hustak
- Butikker

I FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

