

DMX512 PRO Lyskontrollbord - 512 kanaler



Produktkode:

Henvisning: 7908-PRO

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 7908-PRO
Effekt: 4W
Nominell spenning: AC 90-230V
Byggemateriale: Aluminium + PC
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP20
Størrelse (mm): 483 x 130 x 82 mm
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Tilleggsinformasjon: LED Digital Display (2 x 16 carактерes)
Antall kanaler: DMX512 : 512 Channels -Number of sequences: 9
Kontrollmodus: DMX
Års garanti: 2

Kort produktbeskrivelse:

Oppdag vår **DMX512-PRO Kontrollbord**, designet for å gi en problemfri opplevelse. **Med 512 fullt tilpasningsdyktige DMX-kanaler**, som kan tildeles 32 kontrollkanaler og **32 programmerbare scener**, kan du enkelt skape imponerende effekter. Det LED-digitale displayet gjør oppsettet enkelt, mens lydaktivering, TAP Sync eller automatiske alternativer legger til fleksibilitet. I tillegg er den kompatibel med spenninger på AC110-240V 50-60Hz. Forenkle kontrollen av arrangementene dine og hev dem til et nytt nivå med denne pålitelige kontrolleren. Utforsk en ny standard innen belysning og underholdning.

Produktbeskrivelse:

DMX512 PRO Lyskontrollbord - 512 kanaler

Gjør deg klar for å løfte arrangementene dine til et nytt nivå med den imponerende DMX512-PRO-konsollen. Designet for å tilby en enkel og ukomplisert kontrollopplevelse, gir denne DMX-bordkontrolleren alt du trenger for å skape imponerende belysningseffekter på en enkel og tilgjengelig måte.

Med 512 fullt tilpassbare DMX-kanaler, som kan tilordnes 32 kontrollkanaler, får du presis kontroll over lysene og effektene dine, slik at du kan skape fengslende atmosfærer for enhver anledning. Enten du arrangerer en fest, en konsert eller et annet arrangement, gir vår kontrollbord deg fleksibiliteten til å justere og tilpasse hvert detalj av belysningen din.

Kontrolleren har 32 programmerbare scener, slik at du kan lagre spesifikke belysningskonfigurasjoner og raskt få tilgang til dem. I tillegg kan du memorere 32 programmerte chaser med 100 scener hver, noe som gir deg muligheten til å skape komplekse og synkroniserte sekvenser som passer perfekt til atmosfæren på arrangementet ditt.

For å legge til enda mer allsidighet, tillater vår DMX512-PRO kontrollbord deg å programmere chaser for å automatisere opprettelsen av komplekse effekter. TAP Sync-funksjonen lar deg synkronisere hastigheten på lysendringene med musikkens tempo, noe som gir en imponerende og innbydende visuell opplevelse.

Oppsett og kontroll er intuitive takket være det LED-digitale displayet, som lar deg navigere i alternativene klart og enkelt. Videre gjør lydaktivering, TAP Sync eller automatiske alternativer det mulig å sømløst synkronisere lysene dine med musikken og andre elementer på arrangementet.

DMX-bordet tilpasser seg spenningsbehovene dine, med en rekkevidde på AC110-240V 50-60Hz, noe som gir deg fleksibilitet til å ta lysene med deg hvor som helst.

Oppsummert er DMX512-PRO-bordet perfekt for de som søker en enkel og tilgjengelig kontrollopplevelse uten å ofre kvalitet og allsidighet. Forenkle belysningskontrollen din og la arrangementene dine skinne med denne pålitelige og kraftfulle kontrolleren.

Viktige funksjoner:

- 512 fritt inverterbare DMX-kanaler kan tilordnes til 32 kontrollkanaler (softpatch)
- For 28 enheter med 18 kontrollkanaler hver
- USB-port for lagring av programmeringsdata
- Hurtigprogrammering takket være 9 bevegelsessekvenser og 7 integrerte fargeeffekter (justerbar PAN/TILT-posisjon, fade-varighet og utføringsvarighet)
- Mellomlagring av 32 programmerte chases med 100 scener hver
- Manuell Chase-modus, tidsstyrt eller musikkstyrt
- 32 programmerte scener
- Kontroll av 2 nivåer med DMX-enheter, hver med 18 kanaler
- 16 DMX-kanalglidere
- 2 hjul for pan & tilt
- Blackout-funksjon

Teknisk Datablad

- Lydstyrt via innebygd mikrofon
- Bakgrunnsbelyst LCD (2 x 16 tegn)
- RDM-kompatibel (konfigurasjon av DMX-adresse og identifikasjon)
- 3-pin XLR-kontakter
- Firmwareoppdatering via USB
- Mulig installasjon i en 3U-rack
- Strømforsyning 110-240 V AC, 50/60 Hz ~ via inkludert strømadapter
- Forbruk 2,7 W
- Antall kontrollkanaler 512
- Antall lagringsbare scener 32
- Antall lagringsbare chases 32 med 100 trinn hver
- Lydkontroll via intern mikrofon
- DMS512/RDM-utgang 3-pin XLR-kontakt
- Kompatibelt datalagringsstøtte USB-pinner (FAT32)
- Dimensjoner 483 x 130 x 82 mm
- Vekt 2,2 kg

Vi garanterer at våre produkter hos FactorLED har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS-salg, inkludert teknisk datablad for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

