


Lineær lampe LED - anheng - MÜNCHEN HVIT - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m - IP54 - Dimbar



Produktkode:

Henvisning: 16007-B

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 16007-B
Effekt: 20W 0.5m -40W 1m -60W 1,5m-80W 2m
Nominell spenning: 85-265V
Lystemperatur: 2700K -4000K
Fargegjengivelse - RA: 82
Byggemateriale: Aluminium + PC
LED-type: SMD3040 - 192 Chips/M
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 160 Lm/w
Lyseffekt (Lm/W): 110 Lm/W
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP54
Estimert Led-diode Liv (H): 50.000
Størrelse (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.97
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Glødindeks (UGR):
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

Vår profesjonelle lineære LED-armatur - München HVIT - er designet for intensiv og uavbrutt bruk i 24 timer. Vår hengelampe er produsert i Europa, skreddersydd for dine behov. Ekstrudert aluminium med 98% renhet, lyskilden er SMD3040 på 40W/m, som leverer 5732 lumen per meter - 192 LED-er per meter. 5 års garanti.

Alternativene inkluderer ikke-dimbar og dimbar: 1-10V, Push og Dali-2.

Produksjonstiden er 5 til 7 arbeidsdager.

Produktbeskrivelse:

Lineær lampe LED - anheng - MÜNCHEN HVIT - dimbar

Våre LED-lineære armaturer - MUNICH - er en allsidig og tidløs serie som enten kan være i fokus i interiørdesignet av et rom eller tilpasse seg det. Takket være de ulike størrelsene og fargene som er tilgjengelige, kan de gi en rekke visuelle opplevelser som vil omdefinere rommet fra en ny synsvinkel.

Tilgjengelig i ulike lengder og i suspenderte eller overflate-monterte versjoner for å tilpasse seg ulike behov og installasjonshøyder. Armaturene, opptil 2 meter i lengde, blir vakre lysstreker som former rommet.

Den lineære LED -MUNICH- tegner homogene lyslinjer som tilpasser seg en rekke forskjellige områder med minimal visuell påvirkning, og møter både generelle belysningsbehov og vertikale planbelysning.

Designet kombinerer diffusorer med høy transmittans som gir god visuell komfort og energieffektivitet.

Tilbehøret for pendelkabel har en lengde på 2 meter for å tillate justering til ønsket høyde. Armaturet inneholder en 2 meter lang kabel for enkel tilkobling.

Vår profesjonelle LED-lineære armatur har en effekt på 40W/meter.

Lyskilden til vår lineære LED-armatur inneholder 192 SMD3040 LED-lys per meter som gir 5700 lumen per meter; LED-diodene har lodding med gulltråd for lengre levetid, med stålforsyning for større pålitelighet.

Armaturen inneholder en strømforsyning innenfor den 24-volts aluminiumsprofilen fra den prestisjefylte Ecoled-merket (maksimal kvalitet).

Strømforbruket til armaturen er 20W for 50cm; 40W for 100cm; 60W for 150cm; og 80W for 200cm. LED-armaturen er laget av 98% ren aluminium 6063/6060, med varmebehandling i henhold til standardene UNE EN 755 og UNE EN 12020-1.

Belegget på armaturen er svært motstandsdyktig og av høy kvalitet, teksturert hvit og svart - Qualicoat -, og anodisert i sølv - Qualanod - med en tykkelse på 15 mikron for lang levetid.

Armaturen kan også spesialbestilles via e-post med alternativet for en diffusor: gjennomsiktig mikropisme (UGR19).

Vår LED-lineære armatur -MUNICH- som er skreddersydd, tilbyr ulike alternativer å velge mellom for varmere, nøytral eller kaldere belysning, og avslutninger i sølv, hvit og svart anodisering. Siden armaturen er håndlaget i Europa etter kundens spesifikasjoner, godtas ikke returer, da det er et spesiallaget produkt.

Produksjonstiden er 5 til 7 virkedager.

Vår lineære armatur kan kombineres med det tilsvarende tilbehøret for å skape en kontinuerlig lysvirkning.

Alternativer for Lineær lampe LED - anheng - MÜNCHEN HVIT - dimbar:

- Dimbar 1-10V: AC-strøm fra 110V til 240V som lar deg kontrollere intensiteten av det utstrålte lyset fra 0 til 100% av alle dimbare armaturer.
- Dimbar Push: system for å justere lysintensiteten som lar deg justere lysstyrken på lampene ved hjelp av en trykknappmekanisme.
- Dimbar Dali-2: konstant strømutgang, for LED-armaturer fra 3 til 42V og intensitet mellom 600mA og 1100mA.
- Ikke dimbar

Bruksområder for Lineær lampe LED - anheng - MÜNCHEN HVIT - dimbar:

- Butikker
- Utstillinger
- Industrier
- Kontorer
- Hjem

Vi forsikrer at våre produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller SALG på ENGROS, inkludert teknisk datablad for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

