


MÜNCHEN MINI SØLV - Lineær lampe med opphengssett - 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m - IP54-Dimbar



Produktkode:

Henvisning: 16002-P

Tekniske spesifikasjoner

Referanse:
Effekt:
Nominell spenning: 220-240V
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: Aluminium + PC
Lysstyrke-Lm:
LED-type: SMD2835 - 140 LEDs/M PCB 12mm
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 135Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 110 Lm/W
Dimbar: TRIAC 40%-100%
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP54
Estimert Led-diode Liv (H): 50.000
Størrelse (mm): L: 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.91
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Gløindeks (UGR): 19
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): G
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

Vår lineære **Profesjonelle** armatur - **dimbar** - **München Mini SØLV** - er designet for intensiv døgndruk uten avbrudd. **Armaturen vår er håndlaget i Europa**, skreddersydd etter dine behov. 98% ren ekstrudert aluminium, IP54 lyskilden leverer 1.700 lumen per meter - 140 lysdioder / meter SMD 2835 - **Dimbar med TRIAC. 5 års garanti.**

Produksjonstiden er 5 til 7 virkedager.

Vår diffusor er TRANSPARENT MICRO PRISMA - UGR19.

Produktbeskrivelse:

MÜNCHEN MINI SØLV Lineær lampe med opphengssett

Vår LED-lineære - MUNICH MINI - er et allsidig og tidløst utvalg, den kan være hovedpersonen i interiørdesignet i et rom eller tilpasse seg det. Takket være de forskjellige størrelsene og fargene som er tilgjengelige, kan det gi et bredt utvalg av visuelle opplevelser som vil definere rommet fra et nytt perspektiv.

Finnes i forskjellige lengder og i versjoner hengende eller festet i taket for å tilpasse seg forskjellige behov og installasjonshøyder. Armaturene, opptil 2 meter lange, blir vakre lyslinjer som former rommet.

LED lineær -MUNICH MINI- trekker homogene lyslinjer som tilpasser seg et stort utvalg av rom med minimal visuell innvirkning, og løser både det generelle lysbehovet og bading av vertikale plan.

Designet kombinerer diffusorer med høy transmittans som gir stor visuell komfort og energieffektivitet.

Hengekabeltilbehøret er 2 meter langt for å kunne justere det til ønsket høyde. Armaturen har 2 meter lang kabel for enkel tilkobling.

Vår profesjonelle lineære LED-armatur har en langvarig lyskilde, for den bruker den bare 17% av den nominelle effekten til LED-dioder, (0,6 W dioder som bare fungerer på 0,1 W), og oppnår det selv om de jobber 24 uavbrutt, varmes ikke lyskilden opp, fungerer effektivt og effektivt, og forlenger derved levetiden til armaturen opp til 50000 timer.

Lyskilden til vår lineære LED-armatur inneholder 140 lysdioder / meter med høy lysstyrke SMD2835 som leverer 1700lm / meter; LED-dioder har dobbelt loddetråd for lengre levetid og pålitelighet. Veldig lavt fliklærnivå.

Armaturen vår kan også brukes i områder med høy luftfuktighet takket være at IP54 -lyskilden er isolert med silikon av høy kvalitet (UC klasse F1 UL94 og VOC-fri), som forhindrer at den gulner og sprekker gjennom årene.

Armaturen kobles direkte til 220v, uten strømforsyning eller en likeretterbro.

Armaturens forbruk er 9 W for 44 cm, 19 W for 94 cm, 28 W for 144 cm og 28 W for 194 cm.

LED-armaturen er laget av 6063/6060 aluminium (98%) med høy renhet, med UNE EN 755 og UNE EN 12020-1 varmebehandling.

Lakken til armaturen er av høy motstand og kvalitet og er strukturert i svart og hvitt - Qualicoat - og sølv-anodisert - Qualanod - med 15 mikron tykk for en lang levetid.

Armaturen kan på forespørsel via e-post produseres med forskjellige diffusoralternativer: Opal, svart og hvitt, gjennomsiktig mikroprisme (UGR 19), Opal mikroprisme ((UGR 17).

Vår lineære LED-armatur -MUNICH MINI-, som den er laget etter mål, gir flere muligheter for å velge mellom en varmere, nøytral eller kjøligere belysning, og ferdig i anodisert sølv, hvit og svart. Armaturen produseres for hånd i Europa til kundens ønsket mål, så dette produktet tillater ikke produktretur, siden det er et skreddersydd produkt. Produksjonstiden er 5 til 7 virkedager.

Vår lineære armatur kan sammenføres og gjøres til en kontinuerlig effektarmatur med tilhørende tilbehør.

Bruk av den MÜNCHEN MINI SØLV - IP54 :

- Butikker
- Utstillinger
- Bransjer
- Kontorer
- Husholdninger

Hos FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENHET, inkludert det tekniske arket for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

