


Lineær armatur LED - innfelt - MOSKVA MINI SVART - 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m - IP54



Produktkode:

Henvisning: E-14003-N

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: E-14003-N
Effekt: 7W 0.44m - 14W 0.94m - 21W 1.44m - 28W 1.94m - IP54
Nominell spenning: 220-240V
Lystemperatur: 2700K - 4000K - 6000K
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: Aluminium + PC
Lysstyrke-Lm:
LED-type: SMD2835 - 140 LEDs/M PCB 12mm
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 135Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 110 Lm/W
Dimbar: TRIAC 40%-100%
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP54
Estimert Led-diode Liv (H): 50.000
Størrelse (mm): L: 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m.
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.91
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Utskjæringsstørrelse (mm): L: 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m * A: 0.38mm
Gløindeks (UGR): 19
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): G
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

Vår lineære **Profesjonelle** armatur - **dimbar - MOSKVA MINI** - er designet for intensiv, uavbrutt bruk i 24 timer. **Pendellampen** er **produsert i Europa** for å dekke dine behov. Den IP54-klassifiserte lyskilden i ekstrudert aluminium med 98 % renhet leverer 1700 lumen per meter - 140 lysdioder/meter SMD 2835.

Dimbar med TRIAC.

5 års garanti.

Produksjonstiden er 5 til 7 virkedager.

Avdekningen vår er **MICRO PRISMA TRANSPARENT - UGR19-.**

Produktbeskrivelse:

Lineær armatur LED - innfelt - MOSKVA MINI SVART

Våre lineære LED-armaturer - **MOSKVA MINI** - er en allsidig og tidløs serie som kan være hovedpersonen i innredningen av et rom eller tilpasses til den. Takket være de ulike størrelsene og fargene som er tilgjengelige, kan den gi en rekke visuelle opplevelser som definerer rommet fra et nytt perspektiv.

Armaturene fås i ulike lengder og i nedhengte eller takmonterte versjoner for å kunne tilpasses ulike behov og installasjonshøyder. De opptil 2 meter lange armaturene blir til vakre lysspor som former rommet.

Den lineære LED-armaturen **MOSKVA MINI** skaper homogene lyslinjer som tilpasser seg mange ulike rom med minimal visuell påvirkning, og løser både generelle belysningsbehov og flombelysning av vertikale flater.

Armaturens design kombinerer høytransmitterende diffusorer som gir god visuell komfort og energieffektivitet.

Den nedhengte kabelen er 2 meter lang, slik at den kan justeres til ønsket høyde. Armaturen har en 2 meter lang kabel for enkel tilkobling.

Vår **profesjonelle, lineære LED-armatur** har en lyskilde med lang levetid og bruker bare 17 % av den nominelle effekten til LED-diodene (0,6 W dioder som bare bruker 0,1 W), noe som betyr at lyskilden ikke varmes opp selv om den fungerer 24 timer i døgnet uten avbrudd, og at den arbeider effektivt og effektivt, noe som forlenger armaturens levetid med opptil 50 000 timer.

Lyskilden i vår lineære LED-armatur består av 140 **SMD2835**-lysdioder **med høy lysstyrke** og 1700 lm/meter. LED-diodene er loddet med dobbel gulltråd for lengre levetid og pålitelighet. Svært lavt flimbernivå.

Armaturen **kan også brukes i områder med høy luftfuktighet** fordi lyskilden i IP54 -klassen er isolert med silikon av høy kvalitet (UC Class F1 UL94 og VOC-fri), noe som forhindrer gulning og sprekkdannelse med årene.

Armaturen kobles direkte til 220 V og krever verken strømforsyning eller brolikretter.

Armaturens forbruk er: **9 W for 44 cm, 19 W for 94 cm, 28 W for 144 cm og 38 W for 194 cm.**

LED-armaturen er laget av 6063/6060 aluminium med høy renhet (98 %), varmebehandlet i henhold til UNE EN 755 og UNE EN 12020-1.

Armaturens lakkering har **høy slitestyrke og kvalitet** og er strukturert i svart og hvitt - Qualicoat - og anodisert i sølv - Qualanod - med en tykkelse på 15 mikrometer for lang levetid.

Armaturen kan på forespørsel via e-post produseres med ulike avdekningsalternativer: Opal, svart og hvit, Micro Prism transparent (UGR19), Micro Prism Opal (UGR17).

Vår lineære LED-armatur -**MOSKVA MINI**- er en spesialtilpasset armatur med flere muligheter for å velge mellom en varmere, nøytral eller kjøligere belysning og anodiserte overflater i sølv, hvitt og svart.

Armaturen er håndlaget i Europa til kundens ønskede størrelse, så dette produktet kan ikke returneres, da det er et bestillingsvareprodukt.

Produksjonstiden er 5 til 7 virkedager.

Våre lineære **armaturer** kan settes sammen til en **kontinuerlig** armatur med tilhørende tilbehør.

Bruk av den Lineær armatur LED - innfelt - MOSKVA MINI SVART - IP54:

- Butikker
- Utstillinger
- Bransjer
- Kontorer
- Husholdninger

Hos FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENHET, inkludert det tekniske arket for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

