

Lineær lampe - overflatetak - ANTHONY svart - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m



Produktkode:

Henvisning: R-17030-NG

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: R-17030-NG
Effekt: -20W 0,5m - 40W 1m -60W 1,5m -80W 2m
Nominell spenning: 85-265V
Lystemperatur: 2700K -4000K -6000K
Fargegjengivelse - RA: 82
Byggemateriale: Aluminium + PC
LED-type: SMD3040 - 192 Chips/M
Belysningsvinkel (°): 60°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 160 Lm/w
Lyseffekt (Lm/W): 110 Lm/W
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP20
Estimert Led-diode Liv (H): 50.000
Størrelse (mm): L: 0,54m - 1,04m - 1,54m - 2,04m
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.97
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Glødindeks (UGR):
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

Vår profesjonelle lineære armatur - ANTHONY svart - er designet for intensiv 24-timers uavbrutt bruk. Vår pendellampe er produsert i Europa, skreddersydd etter dine behov. Ekstrudert aluminium med 98 % renhet, lyskilden er 40W/M SMD3040 og leverer 5732 lumen per meter - 192 lysdioder/meter.

5 års garanti.

Produksjonstiden er 5 til 7 virkedager.

Vår diffusor er MICRO PRISMA TRANSPARENT - UGR19-.

Produktbeskrivelse:

Lineær lampe - overflatetak - ANTHONY svart - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m

Vår lineære LED - ANTHONY - er en allsidig og tidløs serie, den kan være hovedpersonen i det indre av et rom eller tilpasse seg det. Takket være de forskjellige størrelsene og fargene som er tilgjengelige, kan den gi et bredt utvalg av visuelle opplevelser som vil definere rommet fra et nytt perspektiv.

Tilgjengelig i ulike lengder og i hengende eller takmonterte versjoner for å tilpasses ulike behov og monteringshøyder. Armaturene, opptil 2 meter lange, blir vakre lysspor som former rommet.

Den lineære LED-ANTHONY -armaturen tegner homogene lyslinjer som tilpasser seg et bredt spekter av rom med minimal visuell påvirkning, og løser både generelle belysningsbehov og flombelysning av vertikale plan.

Designet kombinerer diffusorer med høy transmisjon som gir stor visuell komfort og energieffektivitet.

Kabeltilbehøret er 2 meter langt slik at det kan justeres til ønsket høyde. Armaturen har en 2 meter lang kabel for enkel tilkobling.

Vår profesjonelle lineære LED-armatur har en effekt på 40W/meter.

Armaturen har en 24 volt strømforsyning inne i aluminiumsprofilen fra det prestisjetunge merket Ecoled (maksimal kvalitet).

Forbruket til armaturen er 20W for 50cm; 40W for 100cm; 60W for 150cm; og 40W for 200cm. LED-armaturen er laget av høyrent 6063/6060 aluminium (98%), med UNE EN 755 og UNE EN 12020-1 varmebehandling.

Lyskilden til vår lineære LED-armatur har 192 høylysende SMD3040 lysdioder/meter som leverer 5700Lm/meter; LED-diodene har gulltrådsveising for lengre levetid, med stålførsterkning for større pålitelighet.

Armaturen har en høy styrke, høy kvalitet Svart og Hvit - Qualicoat - teksturert lakk og sølv anodisert - Qualanod - 15 mikron tykk for lang levetid.

Armaturen har vår diffusor: transparent Micro Prism (UGR19),

Vår lineære LED-armatur -ANTHONY - som den er skreddersydd, tilbyr et utvalg av varmere, nøytral eller kjøligere belysning, og utførelser i sølv, hvit og svart adonisert. Armaturen er

Teknisk Datablad

håndlaget i Europa til kundens ønskede størrelse, så dette produktet gir ikke produktretur, da det er et spesiallaget produkt.

Produksjonstiden er 5 til 7 virkedager.

Vår lineære armatur kan skjøtes i toppen for å lage en kontinuerlig effektarmatur av målerne du trenger.

De tilgjengelige fargene på vår ANTHONY armatur:

- Teksturett asurblått -RAL 5009
- Teksturett hvit -RAL 9003
- Teksturett svart -RAL 9005
- Strukturett patinagrønn -RAL 6000
- Teksturett steingrå -RAL 7030
- Teksturett pastellgul -RAL 1034
- Teksturett tomatrød -RAL 3013
- Teksturett elfenben -RAL 1014

Bruk av det Lineær lampe - overflatetak - ANTHONY svart - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m

- Butikker
- Utstillinger
- Industrier
- Kontorer
- Hjem

I FactorLED sikrer vi at produktene våre har KVALITETSGaranti og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

