

Lineær lampe LED - anheng - LOLA elfenben - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m



Produktkode:

Henvisning: 17020-MF

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 17020-MF
Effekt: -20W 0.5m - 40W 1m -60W 1,5m -80W 2m
Nominell spenning: 85-265V
Lystemperatur: 2700K -4000K -6000K
Fargegjengivelse - RA: 82
Byggemateriale: Aluminium + PC
LED-type: SMD3040 - 192 Chips/M
Belysningsvinkel (°): 60°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 160 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 110 Lm/W
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP20
Estimert Led-diode Liv (H): 50.000
Størrelse (mm): L: 0,5m - 1m - 1,5m - 2m
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.97
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Gløindeks (UGR):
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

Vår lineære profesjonelle armatur - **LOLA elfenben** - er designet for intensiv uavbrutt bruk i 24 timer. Vår hengende lampe er **laget i Europa**, skreddersydd til dine behov. Ekstrudert aluminium med 98 % renhet, lyskilden er **SMD3040 på 40W/M**, den leverer 5732 lumen per meter - 192 lysdioder/meter.

5 års garanti.

Produksjonstiden er 5 til 7 virkedager.

Vår diffusor er MICRO PRISMA TRANSPARENT - UGR19-.

Produktbeskrivelse:

LED Lineær Pendellampe - LOLA elfenben - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m

Vår lineære LED - **LOLA** - er en allsidig og tidløs serie, den kan være hovedpersonen i interiørdesignen til et rom eller tilpasse seg det. Takket være de forskjellige størrelsene og fargene som er tilgjengelige, kan den gi et bredt utvalg av visuelle opplevelser som vil definere rommet fra et nytt perspektiv.

Tilgjengelig i ulike lengder og i hengende eller takmonterte versjoner, for å passe ulike behov og installasjonshøyder. Armaturene, opptil 2 meter lange, blir vakre lyslinjer som former rommet.

Den lineære LED -**LOLA**- tegner homogene lyslinjer som tilpasser seg et bredt spekter av rom med minimal visuell påvirkning, og løser både behovene til generell belysning og bading av vertikale plan.

Designet kombinerer diffusorer med høy transmittans som gir stor visuell komfort og energieffektivitet.

Hengekabeltilbehøret er 2 meter langt for å kunne justere det til ønsket høyde. Armaturen har en 2 meter lang kabel for enkel tilkobling.

Vår profesjonelle lineære LED-armatur har en effekt på 40W/meter.

Armaturen har en strømforsyning i 24-volts aluminiumsprofilen til det prestisjetunge Ecoled-merket (maksimal kvalitet).

Forbruket til armaturen er 20W for 50cm; 40W for 100cm; 60W for 150cm; og 80W for 200cm. LED-armaturen er laget av høyrent 6063/6060 aluminium (98%), med termisk behandling UNE EN 755 og UNE EN 12020-1.

Lyskilden til vår lineære LED-armatur inneholder 192 lysdioder/meter SMD3040 med høy lysstyrke som leverer 5700Lm/meter; LED-dioder har gulltrådlodding for lengre levetid, med stålbaksider for økt pålitelighet.

Lakken på armaturen er av høy motstand og kvalitet og er teksturert svart og hvit - Qualicoat -, og sølv anodisert - Qualanod- med 15 mikron tykkelse for lang levetid.

Armaturen har vår diffusor: Transparent Micro Prism (UGR19).

Vår lineære LED-armatur -**LOLA**- som den er laget på mål, gir flere muligheter til å velge mellom en varmere, nøytral eller kald belysning, og elokserte overflater i sølv, hvit og sort.

Teknisk Datablad

Armaturen produseres for hånd i Europa etter ønsket mål av kunden, så dette produktet tar ikke imot produktretur, siden det er et skreddersydd produkt.

Produksjonstiden er 5 til 7 virkedager (mandag til fredag).

Vår lineære armatur kan skjøtes i toppen og lage en kontinuerlig effektarmatur av de målerne du trenger.

De tilgjengelige fargene på LOLA-armaturen vår:




- Teksturent asurblått -RAL 5009
- Teksturent hvit -RAL 9003
- Teksturent svart -RAL 9005
- Teksturent patinagrønn -RAL 6000
- Strukturert steingrå -RAL 7030
- Teksturent pastellgul -RAL 1034
- Teksturent tomatrød -RAL 3013
- Teksturent elfenben -RAL 1014

Bruk av LED Lineær Pendellampe - LOLA elfenben - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m:

- Butikker
- utstillinger
- næringer
- Kontorer
- hjem

Hos FactorLED sikrer vi at produktene våre har en KVALITETSGaranti og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske arket for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:



Merk: Produktet kan endres uten forvarsel. Sørg for å bruke den nyeste tekniske databladet.