

SPI C6 Fjernkontroll - for SPI digital LED-kontroller RGB - RGBW - RGBIC - (2,4 GHz)



Produktkode:

Henvising: 92111-C6

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 92111-C6
Nominell spenning: 3V (AAA*2PCS)
Sertifikater: CE, EMC, RED
Temperaturspenn (°C): -10~40°C
Kontrollmodus: REMOTE CONTROL
Rekkevidde (m): 30m

Kort produktbeskrivelse:

SPI C6 Fjernkontroll, designet for digitale LED SPI-kontrollere RGB, RGBW og RGBIC. Denne RF-fjernkontrollen (2,4 GHz) lar deg justere fargen, redigere bredden og velge dynamiske moduser med letthet. Nyt rask og stabil overføring takket være 2.4G trådløs teknologi med anti-interferens kapasitet. Kontroller flere enheter samtidig og tilpass belysningen din. Med en kontrollrekkevidde på opptil 30 meter er den magnetiske installasjonen enkel og rask.

Produktbeskrivelse:

SPI C6 Fjernkontroll - for SPI digital LED-kontroller RGB - RGBW - RGBIC - (2,4 GHz)

Løft belysningsopplevelsen din til et helt nytt nivå med SPI C6-fjernkontrollen, et viktig verktøy for alle LED-belysningsentusiaster. Spesielt designet for å være kompatibel med digitale SPI LED-kontrollere for RGB, RGBW og RGBIC, er denne 2,4 GHz RF-fjernkontrollen den perfekte løsningen for de som søker total og presis kontroll over sitt lysmiljø.

Hovedfunksjoner:

- **Omfattende kompatibilitet:** SPI C6-fjernkontrollen er designet for å fungere sømløst med digitale SPI LED-kontrollere i RGB-, RGBW- og RGBIC-konfigurasjoner, noe som gjør det enkelt å håndtere et bredt spekter av LED-striper og armaturer. Dette gir deg en utrolig fleksibilitet til å designe og tilpasse belysningen etter dine spesifikke behov, enten det er for et koselig hjem eller et levende kommersielt rom.
- **Total kontroll over farge og lysstyrke:** Juster enkelt farge, lysstyrke og lengde på LED-stripen etter dine preferanser. Enten du trenger en avslappende atmosfære med myke toner eller et dynamisk miljø med levende farger, tilbyr SPI C6-fjernkontrollen et fullt spekter av alternativer for å tilpasse belysningen i detalj.
- **Dynamiske moduser og tilpassbare effekter:** Med SPI C6-fjernkontrollen kan du velge mellom flere dynamiske moduser og lys effekter som vil forvandle ethvert rom. Bytt mellom forskjellige lysmoduser og juster hastigheten for å skape dynamiske og engasjerende scener, perfekt for spesielle anledninger eller bare for å tilføre en touch av stil til din daglige omgivelse.
- **Avansert trådløs teknologi:** Utstyrt med 2.4G trådløs teknologi, sikrer denne fjernkontrollen rask og stabil overføring, selv i miljøer med flere enheter. Dens anti-interferens evne sørger for at signalene kommer frem nøyaktig, uten forsinkelser eller avbrudd, noe som gir en jevn og pålitelig kontrollopplevelse.
- **Stor rekkevidde:** Med en kontroll rekkevidde på opptil 30 meter lar SPI C6 deg administrere belysningen fra hvor som helst i rommet eller til og med fra forskjellige rom. Denne funksjonen er spesielt nyttig i store rom eller i kommersielle applikasjoner hvor du trenger å kontrollere flere lyspunkter fra en enkelt enhet.
- **Magnetisk installasjon og enkel oppsett:** Installasjonen av SPI C6-fjernkontrollen er ekstremt enkel takket være den magnetiske holderen. Bare plasser den på en nærliggende metalloverflate for å ha den innen rekkevidde, klar til bruk når du trenger den. I tillegg er den første oppsettet raskt og enkelt, slik at du kan nyte din tilpassede belysning på få minutter.

Allsidige bruksområder: SPI C6-fjernkontrollen er ideell for et bredt spekter av applikasjoner, både i hjemmet og i kommersielle miljøer. Bruk den i stuer, soverom, kontorer, butikker, restauranter eller andre steder hvor du ønsker sofistikert og fleksibel lysstyring. Dens evne til å håndtere flere enheter samtidig gjør den til et uunnværlig verktøy for å skape sammenhengende og stilige miljøer i ethvert rom.

Ytterligere bilder:

Teknisk Datablad

